

# 潜油电泵隔离液 百合科技 潜油电泵隔离液

产品名称	潜油电泵隔离液 百合科技 潜油电泵隔离液
公司名称	天津百合科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区赵沽里工业园区三号路16号
联系电话	13920804838 13920804838

## 产品详情

### 润滑脂使用的一些问题

#### 一、无滴点润滑脂如何判断它的使用温度的上限?

润滑脂的滴点是一种条件试验结果，只能表示在统一的试验条件下，某种润滑脂熔化或变软而滴落的温度。并不能表明它的使用温度.对皂基润滑脂而言。一般可以在滴点以下30?C左右使用不会有问题，脂的结构不会破坏。

随着科学技术的发展，润滑脂的稠化剂有多种，如碳黑，硅胶等脂均无滴点，即在试验条件下无滴落现象。一种润滑脂的使用温度上限受两种制脂材料的制约，一是基础油，在温度升高时会发生氧化变质，同时伴有蒸发损失；一是稠化剂是否在高温下变质。一般讲，润滑脂的使用温度上限受基础油性质的制约性较大，潜油电泵隔离液多少钱，矿物润滑油的高使用温度上限为120-150?C，潜油电泵隔离液品牌，短时间可以承受180?C(对高黏度而精制较好的产品)。大多数润滑脂都是使用矿物油为基础油的，使用温度不能太高。

为避免润滑脂的混用，应注意以下几点

润滑脂是电机轴承润滑的重要组成部分，在使用过程中应按照电机及其使用工况科学地选择和使用。润滑脂是由基础油、稠化剂和添加剂等三部分构成，因此与润滑油一样，潜油电泵隔离液，润滑脂也存在相容性问题。

如果润滑脂不相容，会导致锥入度增加，潜油电泵隔离液价格，剪切安定性降低，轴承润滑质量下降。为避免润滑脂的混用，应注意以下几点：、 润滑管理规定中应明确禁止不同类型润滑脂不得混用；即使是同一类型但来自不同厂家的也应慎重混用。第二、为避免润滑脂混用问题，应在明确标识润滑脂的类型、加注量等信息。同时明显标识不同用途的润滑脂，避免误用。第三、有些特殊情况不得不混用时，应严格按照标准测试两种不同润滑脂的相容性。

电动机的品种与规格大小众多，一般电动机的润滑剂选用取决于轴承类型、转数和温度、负荷等。

大型电动机常用滑动轴承，在轴承维修网座内设有储油槽或油池采用甩油环和油链、甩油圈在轴套内使用润滑油循环润滑，也有用油绳润滑的，保持润滑油的耐用寿命为20000-4000H。

小型电动机多用滚动轴承，使用润滑脂润滑，通常一次性装填润滑脂（轴承内装填约1/2脂，使用1年后再清洗更换）。

潜油电泵隔离液-百合科技-

潜油电泵隔离液多少钱由天津百合科技开发有限公司提供。天津百合科技开发有限公司是天津 天津市，工业用清洗剂的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在百合科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创百合科技更加美好的未来。同时本公司还是从事天津工业清洗剂，天津金属清洗剂，天津电机油的厂家，欢迎来电咨询。