

优质天然珍珠花花岗岩石材

产品名称	优质天然珍珠花花岗岩石材
公司名称	宋正礼(个体经营)
价格	.00/个
规格参数	产地:山东招远 规格:800*800*20 (mm) 比重:2.65 (g/cm3)
公司地址	中国 山东 招远市 山东省招远市张星镇年头宋家
联系电话	86 0535 8342515 13853579603

产品详情

产地	山东 招远	规格	800*800*20 (mm)
比重	2.65 (g/cm3)	抗压强度	90.13 (MPa)
抗弯强度	3.52 (MPa)	适用范围	商品楼室内及外墙干挂等工程
材质	天然珍珠花花岗岩	光泽度	标准
品牌	珍珠花石材	颜色	褐红色、黑色、红色、黄色、灰色、绿灰色、绿色、青色、紫红色、其他
硬度	高	杂质	无

珍珠花石材g3783# : 光板

珍珠花石材g3783# : 毛板

珍珠花石材g3783# : 火烧板

一.珍珠花石材的特性：珍珠花花岗岩因其色相光洁、大方典雅无色差，具有石质坚硬、耐酸耐碱的朴实耐用特性，国家a类放射性指标标准以内等；这些特性决定了她更为广泛的适用范围。

二.珍珠花石材的适用范围：经过不断的市场验证，珍珠花花岗岩在室内外，户外等市政路建工程中使用广泛，下面我们为您逐一介绍，并附有推荐板材加工类型以及板材尺寸规格，仅供您参考。(一).广场、步行街等大面积室外地面工程用石材。

推荐加工类型毛板、火烧板、花锤板(荔枝面板)、机刨渠(条纹板)。户外休闲娱乐

乐场地美观时尚之时更要注意实用性----雨雪天气防滑很重要，不推荐光板。推荐加工尺寸(单位mm)

如：600*600*20mm，600*600*25mm，600*600*30mm 500*500*20mm，500*500*25mm，500*500*30mm 400*400*20mm，400*400*25mm，400*400*30mm 300*300*20mm，300*300*25mm，300*300*30mm 300*600*20mm，300*600*25mm，300*600*30mm

(二).商厦楼宇、花园小区

1).室外地面工程。同(一).广场、步行街等地面工程用石材2).室外墙面工程。外墙干挂

推荐加工类型火烧板、花锤板(荔枝面板)。不推荐光板推荐加工尺寸(单位mm)如：800*800*25mm，800*800*30mm 600*600*25mm，600*600*30mm 3).室内工程

大厅、走廊等公共区域以及房间地面工程用石材。

推荐加工类型光板。整洁典雅得以体现推荐加工尺寸(单位mm)推荐20mm厚石材

如：600*600*20mm

800*800*20mm 楼梯台阶工程用石材。楼梯踏步板 推荐加工类型：室内用光板，推荐20mm厚石材；室外用毛板、火烧板、花锤板(荔枝面板)、机刨渠(条纹板)。推荐加工尺寸(单位mm)如：因楼梯设计长宽尺寸各有不同，需根据设计图纸，确定尺寸后订单加工。以免去带来不必要的麻烦

窗户台面工程用石材。窗台板 推荐加工类型：光板，推荐25mm厚石材

加工尺寸(单位mm)如：同(二).3). 楼梯踏步板

(三).人行道、路政市政工程 1).步行道工程用石材

推荐加工类型毛板、火烧板、花锤板(荔枝面板)、机刨渠(条纹板)。

加工尺寸(单位mm)如：300*600*20mm,300*600*25mm,300*600*30mm

300*300*20mm,300*300*25mm,300*300*30mm 300*200*20mm,300*200*25mm,300*200*30mm

200*400*20mm,200*400*25mm,200*400*30mm 推荐新型六角异型压块石。类型毛板、光板。适用公共场所，路面硬化同时还可拼花，富有时尚与艺术美感！公共休闲娱乐场地铺设的靓眼新型规格。

加工尺寸(单位mm)如：六角形边对边距200*20mm, 170*20mm, 140*20mm,

长方形：100*200*20mm 2).盲人道工程用石材 推荐加工类型盲道板(导盲石)钉、渠两种

加工尺寸(单位mm)如：300*600*25mm, 300*600*30mm 300*300*25mm, 300*300*30mm

400*400*25mm, 400*400*30mm 3).绿化带与步行道界边工程用石材:路边石 推荐加工类型路边石(路牙石、路缘石),弯道石。有抹角、不抹角，毛面与火烧面等加工方式。与尺寸一起根据施工要求订单加工。

加工尺寸(单位mm)：推荐几个较常用的尺寸

如:1000*300*200mm, 1000*300*150mm,1000*300*120mm,

900*300*200mm, 900*300*150mm, 900*300*120mm,

800*300*200mm, 800*300*150mm, 800*300*120mm,(四).马路水沟盖板工程用石材
推荐加工类型水沟盖板石。因工程要求不一，我们推荐订单加工。加工尺寸（单位mm）：

较常用尺寸如：1000*500*120mm

800*500*120mm

汇总：

室外地面工程，推荐20-30mm厚度石材，要有一定负载能力，且注意防滑室内地面工程，推荐
20mm厚度石材，要整洁亮丽，提升品位外墙工程，
推荐25-30mm厚度石材，要考虑反光及安全,有效才有品质
市政园林工程，推荐20-30mm厚度石材，活动余地较大，要时尚富有美感路政工程，
推荐25-30mm厚度石材，要负载能力强，且注意防滑

=====
=====

附：工程案例图

以上信息供您参考，如还有不明之处，欢迎来电垂询！

为您服务是我们的荣幸！

联系电话：13853579603（宋经理）

18660051861（宋助理）

=====
=====其他相关产品：

珍珠花石材g3783#：路沿石（路边石、路牙石、路缘石）

珍珠花石材g3783#：窗台板

珍珠花石材g3783# : 盲道板 (导盲板、盲道石)