

优质 外墙干挂用石 山东招远

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 优质 外墙干挂用石 山东招远 |
| 公司名称 | 宋正礼(个体经营) |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产地:山东招远 规格:800*800*25 (mm) 比重:2.65 (g/cm3) |
| 公司地址 | 中国 山东 招远市 山东省招远市张星镇年头宋家 |
| 联系电话 | 86 0535 8342515 13853579603 |

产品详情

| | | | |
|------|----------------|------|-----------------------------------|
| 产地 | 山东 招远 | 规格 | 800*800*25 (mm) |
| 比重 | 2.65 (g/cm3) | 抗压强度 | 90.13 (MPa) |
| 抗弯强度 | 3.52 (MPa) | 适用范围 | 商品楼外墙干挂 外墙石材 石材幕墙 |
| 材质 | 天然珍珠花花岗岩 | 光泽度 | 标准 |
| 品牌 | 珍珠花石材 | 颜色 | 褐红色、黑色、黄色、灰 色、绿灰色、绿色、青色 、其他 |
| 硬度 | 高 | 杂质 | 无 |

珍珠花花岗岩g3783#3公分外墙干挂板：光板

珍珠花花岗岩g3783#3公分外墙干挂板：毛板

珍珠花花岗岩g3783#3公分外墙干挂板：火烧板

一.珍珠花石材的特性：珍珠花花岗岩因其色相光洁、大方典雅无色差，具有石质坚硬、耐酸耐碱的朴实

耐用特性，国家a类放射性指标标准以内等；这些特性决定了她更为广泛的适用范围。

二.珍珠花石材的适用范围：经过不断的市场验证，珍珠花花岗岩在室内外，户外等市政路建工程中使用广泛，下面我们为您逐一介绍，并附有推荐板材加工类型以及板材尺寸规格，仅供您参考。(一).广场、步行街等大面积室外地面工程用石材。

推荐加工类型毛板、火烧板、花锤板(荔枝面板)、机刨渠(条纹板)。户外休闲娱乐

乐场地美观时尚之时更要注意实用性----雨雪天气防滑很重要，不推荐光板。推荐加工尺寸(单位mm)

如：600*600*20mm, 600*600*25mm, 600*600*30mm 500*500*20mm, 500*500*25mm, 500*500*30mm 400*400*20mm, 400*400*25mm, 400*400*30mm 300*300*20mm, 300*300*25mm, 300*300*30mm 300*600*20mm, 300*600*25mm, 300*600*30mm

(二).商厦楼宇、花园小区

1).室外地面工程。同(一).广场、步行街等地面工程用石材 2).室外墙面工程。外墙干挂推荐加工类型火烧板、花锤板(荔枝面板)。不推荐光板推荐加工尺寸(单位mm)如：800*800*25mm, 800*800*30mm 600*600*25mm, 600*600*30mm 3).室内工程

大厅、走廊等公共区域以及房间地面工程用石材。

推荐加工类型光板。整洁典雅得以体现推荐加工尺寸(单位mm)推荐20mm厚石材

如：600*600*20mm

800*800*20mm 楼梯台阶工程用石材。楼梯踏步板 推荐加工类型：室内用光板，推荐20mm厚石材；室外用毛板、火烧板、花锤板(荔枝面板)、机刨渠(条纹板)。推荐加工尺寸(单位mm)如：因楼梯设计长宽尺寸各有不同，需根据设计图纸，确定尺寸后订单加工。以免去带来不必要的麻烦

窗户台面工程用石材。窗台板 推荐加工类型：光板，推荐25mm厚石材

加工尺寸(单位mm)如：同(二).3). 楼梯踏步板

(三).人行道、路政市政工程 1).步行道工程用石材

推荐加工类型毛板、火烧板、花锤板(荔枝面板)、机刨渠(条纹板)。

加工尺寸(单位mm)如：300*600*20mm, 300*600*25mm, 300*600*30mm

300*300*20mm, 300*300*25mm, 300*300*30mm 300*200*20mm, 300*200*25mm, 300*200*30mm

200*400*20mm, 200*400*25mm, 200*400*30mm 推荐新型六角异型压块石。类型毛板、光板。适用公共场所，路面硬化同时还可拼花，富有时尚与艺术美感！公共休闲娱乐场地铺设的靓眼新型规格。

加工尺寸(单位mm)如：六角形边对边距200*20mm, 170*20mm, 140*20mm,

长方形：100*200*20mm 2).盲人道工程用石材 推荐加工类型盲道板(导盲石)钉、渠两种加工尺寸(单位mm)如：300*600*25mm, 300*600*30mm 300*300*25mm, 300*300*30mm

400*400*25mm, 400*400*30mm 3).绿化带与步行道界边工程用石材:路边石 推荐加工类型路边石(路牙石、路缘石),弯道石。有抹角、不抹角，毛面与火烧面等加工方式。与尺寸一起根据施工要求订单加工。加工尺寸(单位mm)：推荐几个较常用的尺寸

如:1000*300*200mm, 1000*300*150mm, 1000*300*120mm,

900*300*200mm, 900*300*150mm, 900*300*120mm,


800*300*200mm, 800*300*150mm, 800*300*120mm,(四).马路水沟盖板工程用石材
推荐加工类型水沟盖板石。因工程要求不一，我们推荐订单加工。加工尺寸（单位mm）：

较常用尺寸如：1000*500*120mm

800*500*120mm

汇总：

室外地面工程，推荐20-30mm厚度石材，要有一定负载能力，且注意防滑
室内地面工程，推荐20mm厚度石材，要整洁亮丽，提升品位
外墙工程，推荐25-30mm厚度石材，要考虑反光及安全,有效才有品质
市政园林工程，推荐20-30mm厚度石材，活动余地较大，要时尚富有美感
路政工程，推荐25-30mm厚度石材，要负载能力强，且注意防滑



以上信息供您参考，如还有不明之处，欢迎来电垂询！

为您服务是我们的荣幸！

联系电话：13853579603（宋经理）

18660051861（宋助理）