

## rg40型伸缩缝 伊犁f60型伸缩缝 优良材质

产品名称	rg40型伸缩缝 伊犁f60型伸缩缝 优良材质
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

3.要与设计图和现场核对位置、尺寸无误后,再将公路桥梁伸缩缝在安装前稳放入预留槽。要将桥上各接缝处缝隙一定要用聚苯Z烯泡沫板塞严,防止浇注保护带混凝土时灌入,使缝失效。同时,也不可将装置内灌进混凝土,以免更换V形象胶带时受阻。

浇筑混凝土之前,在锚环内应一定数量纵向钢筋;在钢边梁水平肢上加铺一层钢筋网;在支撑箱底板上设置双层防震钢网。应采用低收缩、快硬、早强混凝土,其标号不得低于上部结构混凝土标号。特别注意锚板、锚环及横梁支撑箱下面的混凝土密实。

所以,对弯、坡、斜、宽桥梁适应能力强,可各种桥梁结构使用要求桥梁伸缩装置型号:桥梁伸缩装置按照性能及安装可以分为:GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、其中GQF-MZL型数桥梁伸缩缝装置,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。

对需切割的桥面分弹白色油漆线,以保证开槽缝的整齐、顺直,对于桥面伸缩位置两侧路面变形分,要适当加宽切除宽度,以保证混凝土与沥青混凝土接头分平整,另外,在切割时注意对路面的保护,做到不污染、不为止。

伸缩装置中心线与实际预留缝中心线必须重合,误差不得大于3mm;然后在其定位前进行平直度的检查,伸缩装置。6,桥梁伸缩缝装置定位后,先将其一侧焊好,然后去掉锁定钢板,在另一侧,桥梁伸缩缝间隙数值,将桥梁伸缩缝到计算数值后,将预埋钢筋与伸缩装置的环形钢筋焊好,先焊接顶面,接着焊接侧面,末了焊接底面。

预埋锚固筋若不符合设计要求，必须处理，设计要求后方可安装伸缩缝。2、浅埋式伸缩缝在安装前应根据实际温度按照图纸设计中的计算公式组装定位值，用傳用卡具将其固定。在对槽内混凝土及砂袋清理时，注意保护预留槽内钢筋，以防造成缺少钢筋现象3、安装时浅埋式伸缩缝中心线与桥梁中心线应重合，并使其顶面标高与设计标高相吻合，并使横坡、纵坡与桥面横坡、纵坡相符。

梳齿型伸缩缝在桥面铺装层高度内就能安装，不需要梁预留槽口，大大方便了设计和施工。3、该伸缩缝适用范围广。新、老桥梁上都能采用，尤其是对老桥大位移橡胶板式伸缩装置的更换特别适宜，是模数式大位移伸缩缝(装置)是无法替代的。