

JGGFR(CG) , 耐高温电缆

产品名称	JGGFR(CG) , 耐高温电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:JGGFR(CG) 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

JGGFR(CG)电缆适用于额定电压10KV、6KV、5KV、0.6/1KV及以下的高温范围和恶劣环境内，作电气设备电能传输线，规格有：1.5mm、2.5mm、4mm、6mm、10mm、16mm、25mm、35mm、50mm、70mm、95mm、120mm、150mm、185mm、240mm等，它具有优良的耐高温、阻燃、耐低温、耐辐射、耐老化、耐臭氧、防水等特性，并具有很好的耐寒性。JGGFR(CG)电缆适用于钢铁，冶炼，电厂，焦化厂，航空，冶金机械，石油，化工、电气、港口等高温范围和恶劣环境内，作电气设备电能安装线。它具有优良的耐候性。结构柔软，使用寿命长。

JGGFR(CG)电缆使用条件：1、电缆允许工作温度范围-60 180 。2、短路时(*长持续间不超过5S) 电缆导体的*高温度不超过250 。3、电缆敷设温度应不低于-20 。4、电缆的弯曲半径如下：单芯电缆弯曲半径不小于电缆(电线)外径的15倍；5、电缆(电线)的额定电压有0.6/1KV、5KV、6KV、10KV；JGGFR(CG)电缆规格及在20 时导体直流电阻表：

规格	1.5mm	2.5mm	4mm	6mm	10mm	16mm	25mm	35mm
/km	13.3	7.98	4.95	3.3	1.91	1.21	0.78	0.551
规格	50mm	70mm	95mm	120mm	150mm	185mm	240mm	
/km	0.386	0.272	0.206	0.161	0.129	0.106	0.0801	

JGGFR(CG)电缆型号及名称：

型号	名称
JG	铜芯硅橡胶绝缘连接线
JGR	铜芯硅橡胶绝缘软连接线
JGP	铜芯硅橡胶绝缘编织屏蔽硅橡胶安连接线
JGRP	铜芯硅橡胶绝缘编织屏蔽软连接线
JG-5	铜芯硅橡胶绝缘5KV硅橡胶连接线
JGG	铜芯硅橡胶绝缘及护套硅橡胶连接线

JGGR	铜芯硅橡胶绝缘及护套软硅橡胶连接线
JGGRP	铜芯硅橡胶绝缘及护套编织屏蔽硅橡胶软连接线
JGGP	铜芯硅橡胶绝缘及护套编织屏蔽硅橡胶连接线
JGG-10	铜芯硅橡胶绝缘及护套10KV硅橡胶连接线

备注：如需要阻燃型硅橡胶连接线，在原型号前添加ZA、ZB、ZC、ZR即可