

# 能美TZ100总线消防电话分机

产品名称	能美TZ100总线消防电话分机
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:能美 型号:TZ100 产地:上海
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

### 能美TZ100总线消防电话分机

#### 一、TZ100总线消防电话分机的概述：

RTO1消防电话系统主要由RTO1消防电话总机、TZ100总线消防电话分机、TK300总线消防电话插孔、TZJ001总线中继器及TFK300多线消防电话插孔等构成，具有以下性能特点：

**两总线控制:**总机与现场总线分机和电话插孔采用两总线连接，大传输距离1500m，增加一个TZJ001总线中继器可延长传输距离1500m，各总线分区多可串接2个总线中继器；

**系统容量大:**连接在两总线上的TZ100消防电话分机或TK300消防电话插孔，多达99个，且每个TK300总线电话插孔还可扩展连接多20个TFK300多线消防电话插孔，整个系统通过TK300总线电话插孔可扩展连接的TFK300多线消防电话插孔的数量多可达200个；

**扩展系统容量:**系统还设计有一路专门配接TFK300多线消防电话插孔的单路通话输出，多可并接50个非总线电话分机或TFK300多线消防电话插孔，可以允许同时有3部分机通话。

**故障输出:**接线不分正负极，输出一路通断信号(正常为开路，故障时通路)；

**实时巡检:**如分机发生故障，总机将实时故障报警，如分机摘机呼叫，总机将及时呼叫反应；

**总机可以同时同多部分机进行通话，同时通话的分机数量可达5部；**

**总机采用液晶汉字图形显示，可直观显示各种功能操作及通话呼叫状态；**

总机中使用大容量存储器，可以存储9个小时以上的通话录音，及500条的呼叫通话记录。