

低松弛预应力混凝土用钢绞线

产品名称	低松弛预应力混凝土用钢绞线
公司名称	天津大强钢铁有限公司外贸部
价格	5600.00/吨
规格参数	品名:高线 规格:12.70 (mm) 材质:82B
公司地址	中国 天津 天津市 天津静海西翟庄工业区
联系电话	86-022-68373072 15922263342

产品详情

品名	高线	规格	12.70 (mm)
材质	82B	产地/厂家	首钢

品名：低松弛预应力混凝土用钢绞线

天津大强钢铁有限公司厂家直接销售，质优价廉，2006-2009年获国家免检产品称号，欢迎新老客户来函来电咨询洽谈，在此恭候您的光临！

如有需要，我方提供资质文件以及样品供您检验！

gb/t5224-2002

结构	公称直径 (mm)	允许偏差 (mm)	每米参考 质量/1m (g/m)	抗拉强度 (rm/mpa)	屈服强度 (fp0.2/mpa)	最大力总 伸长率 (%)	应力松弛性能			
							初始负荷 相当于公 称最大力 的百分数		1000小时 后应力松 弛率 (r/%)	
1 × 2	8.00	+1.25 -0.10	197.00	1470 1570 1720 1860	1320 1410 1550 1670	3.5	60 70 80	1.0 2.5 4.5		

	10.00		309.00	1960	1760			
	12.00		444.00					
1 × 3	8.60	+0.20 -0.10	296.00					
	10.80		462.00					
	12.90		666.00					
1 × 7	9.50	+0.3 -0.15	430.00	1720	1550			
	11.10		582.00	1860	1670			
	12.70	+0.40 -0.20	775.00	1960	1760			
	15.20		1101.00	1470	1320			
				1570	1410			
				1670	1500			
				1720	1550			
				1860	1670			
				1960	1760			
	15.70		1178.00	1770	1550			
	17.80		1500.00	1860	1670			
	21.60		2237.00	1770/1860	1590/1670			