

# 许昌变压器低压端封胶SQ-2033常温环氧树脂灌封胶 厂家批发

产品名称	许昌变压器低压端封胶SQ-2033常温环氧树脂灌封胶 厂家批发
公司名称	石家庄银琥珀新材料科技有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	品牌:利鼎 产地:河北石家庄 颜色:大红色
公司地址	河北石家庄循环化工园区工业大街99号
联系电话	13191854244

## 产品详情

### SQ-2033常温环氧树脂灌封胶

常温环氧树脂SQ-2033A/B，是变压器或互感器线圈专用于修补，低压端封的常温环氧树脂材料。

#### 一、产品特点：

1、树脂粘度低，脱泡快，渗透性好。2、高强粘接力。3、操作简单，常温按照比例混合配制即可。

#### 二、产品用途：

用于变压器或者互感器线圈修补或者低压端封的常温环氧树脂材料

#### 三、性能指标：

	2033A	2033B
颜色	大红色	浅褐或透明
粘度40 (mpa.s)	3000-4000	180-250
密度20 (g/cm <sup>3</sup> )	1.55-1.60	1.00-1.10

四、使用方法：1、配比 严格按照产品配比操作 A:B=100：20（重量比）

2、工艺及可使用时间工艺：常温下将A、B混合搅拌均匀即可

可使用时间：20-30分钟，12-24小时完全固化。

五、注意事项：1、如果环氧树脂粘度偏低可以加入一些硅微粉。2、如果要快速固化节省时间，可以把混合料放入干燥箱30-40 之间加温，温度不能过高会变颜色。

3、操作过程中用多少配多少，避免浪费。

六、包装储运：

1、本品包装规格为30KG/组（A胶料25KG，B固化剂5KG）。

2、阴凉干燥处贮存，贮存期为六个月（25 下）。

3、胶体的A、B组分均须密封保存，小心在储存中泄露。