

12.6 , 15.24 , 17.80 低松弛预应力钢绞线 (1860Mpa)

产品名称	12.6 , 15.24 , 17.80 低松弛预应力钢绞线 (1860Mpa)
公司名称	天津大强钢铁有限公司外贸部
价格	5500.00/吨
规格参数	品名:高线 规格:15.24 (mm) 材质:82B
公司地址	中国 天津 天津市 天津静海西翟庄工业区
联系电话	86-022-68373072 15922263342

产品详情

品名	高线	规格	15.24 (mm)
材质	82B	产地/厂家	首钢

天津大强钢铁有限公司是一家专业生产预应力钢绞线的厂家，欢迎新老客户来函来电咨询洽谈。

如有需要资质文件及样品，我方会安排寄送。随时恭候您的参观指导。

公称直径 (mm)	允许偏差 (mm)	每米参考质 量/1m (g/m)	抗拉强度 (rm/mpa)	屈服强度 (fp0.2/mpa)	最大力总 伸长率 (%)	应力松弛性能 初始负荷1000小 相当于公后应力 称最大力弛率 的百分数(t/%)
9.50	+0.3	430.00	1720 1860	1550 1670 1760		
11.10		582.00	1960			
12.70	-0.15	775.00				
15.20		1101.00	1470 1570 1670 1720	1320 1410 1500 1550 1670 1760		

		1860	1960		
15.70	1178.00	1770	1860	1550	1670
17.80	1500.00				
21.60	2237.00	1770/1860		1590/1670	