

广西ZZYP-16C/16P输送管线免费配送

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 广西ZZYP-16C/16P输送管线免费配送 |
| 公司名称 | 江苏华工自控阀门有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 镇江市新区经七路16号 |
| 联系电话 | 19802590036 |

产品详情

广西ZZYP-16C/16P输送管线免费配送广西ZZYP-16C/16P输送管线免费配送

4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。在具体选择时，可做如下考虑：2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。闪蒸和空化只产生在液体介质。在实际生产过程中，闪蒸和空化会形成振动和噪声，缩短阀门的使用寿命，因此在选择阀门时应防止阀门产生闪蒸和空化。8、结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用PTFE填料.密封可靠.操作轻便灵活.对于调节阀作用方式的选择，主要从三方面考虑：a) 工艺生产安全；b) 介质的特性；c) 保证产品质量，经济损失。1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。按调节形式可分为：调节型、切断型、调节切断型；8、结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用PTFE填料.密封可靠.操作轻便灵活.由于介质具有腐蚀性，尽量选择结构简单阀门。