

“大强” 15.24 预应力低松弛钢绞线

产品名称	“大强” 15.24 预应力低松弛钢绞线
公司名称	天津大强钢铁有限公司外贸部
价格	5600.00/吨
规格参数	品名:高线 规格:15.24 (mm) 材质:82B
公司地址	中国 天津 天津市 天津静海西翟庄工业区
联系电话	86-022-68373072 15922263342

产品详情

品名	高线	规格	15.24 (mm)
材质	82B	产地/厂家	首钢

该产品主要作预应力混凝土结构配筋用。如大跨度铁路和公路的桥梁、吊车梁、岩土锚固工程、多层工业厂房煤矿体育场馆等。主要执行标准：gb/t5224-2002、astm a416 g270、bs5896，或按双方商定的技术协议供货。

结构	公称直径 (mm)	允许偏差 (mm)	每米参考 质量/1m (g/m)	抗拉强度 (rm/mpa)	屈服强度 (fp0.2/mpa)	最大力总 伸长率 (%)	应力松弛性能			
							初始负荷 相当于公 称最大力 的百分数	1000小时 后应力松 弛率 (r/%)		
1 × 2	8.00	+1.25 -0.10	197.00	1470	1320	3.5	60 70 80	1.0 2.5 4.5		
	10.00		309.00	1570	1410					
	12.00		444.00	1720	1550					
1 × 3	8.60	+0.20 -0.10	296.00	1860	1670	1960	1760			
	10.80		462.00							
	12.90		666.00							
1 × 7	9.50	+0.3 -0.15	430.00	1720	1550					
	11.10		582.00	1860	1670					
	12.70	+0.40 -0.20	775.00	1960	1760					
	15.20		1101.00	1470 1570	1320 1410					

			1670	1500			
			1720	1550			
			1860	1670			
			1960	1760			
15.70		1178.00	1770	1550			
17.80		1500.00	1860	1670			
21.60		2237.00	1770/1860	1590/1670			