

# DFS085-DA-M-P气动法兰球阀

产品名称	DFS085-DA-M-P气动法兰球阀
公司名称	翊亨流体控制（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:XSTOU 型号:DFS085-DA-M 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇四平公路1889号2幢236室（注册地址）
联系电话	021-31263237 13331847886

## 产品详情

DFS085-DA-M-P气动法兰球阀是全通径设计，适用于阻断各种空气、气体、水、油、液等无杂质介质。

结构特点：

两片体阀体紧凑设计全通径设计有更好的Kv/Cv

精铸阀体，无铸造缺陷，表面细致

防脱出阀轴

可提供纯PTFE和25%碳纤维增强RPTFE阀座

球槽内有减压孔

ISO5211整体法兰，方便自动化

用于球轴体的防静电装置

防火安全设计

连接标准 法兰适合EN1092-1

公称直径 1/2"-4"

压力等级 PN40 for DN15-DN50, PN16 for DN65-DN100

结构长度 DIN3202 F4

温度范围  $-20^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

操作装置 手柄、气动头、电动头

DFS085-DA-M-P气动法兰球阀是球阀配上气动执行器。气动执行器的执行速度相对较快，\*快的开关速度0.05秒/次，所以通常也叫气动快速切断球阀。气动球阀通常配置各种附件，比如电磁阀、气源处理三联件、限位开关、定位器、控制箱等，以实现就地控制和远距离集中控制，在控制室里就可以控制阀门的开关，不需要跑到现场或者高空和危险地带来手动控制，在很大程度上节约了人力资源以及时间和安全性。气动球阀具体分类有：不锈钢气动球阀，塑料气动球阀，卫生级气动球阀，碳钢气动球阀，二通气动球阀，三通气动球阀，四通气动球阀。