

# 沟槽厕所感应节水冲厕器 智能节水控制器 学校厕所感应节水器

产品名称	沟槽厕所感应节水冲厕器 智能节水控制器 学校厕所感应节水器
公司名称	南昌市精辉节能环保科技有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:科海 型号:KH-8008 用途:沟槽厕所节水
公司地址	江西省南昌市西湖区前进路8号B栋2单元301室
联系电话	18970922875 18970922875

## 产品详情

### 一、适用范围

沟槽式厕所节水器所具备虹吸式水箱冲洗装置或其它类似的自动冲洗装置的沟槽式公厕。

### 二、主要特点

(1) 自动感应，自能管理：微电脑全自动自能控制，人多多冲，人少少冲，无人不冲。

(2) 可靠性高  
：微电脑控制技术，无需电池，任何情况下程序不丢失，设计使用寿命八年以上。

(3) 使用安全：安装在2.4米以上高度，避免人员接触，同时也可避免遭到人为破坏。

(4) 安装简便：无墙内预埋件，安装只需2小时。

### 三、KH-8001节水器参数

---

KH-8001节水器参数

输入电压	AC220V
输出电压	DC12V
探头工作电压	9-12V
探头大半径	8米
探测角度	高：2.5-6米 纵向：0.25-0.5米 横向：8-12米
适用水压	0.05-0.7Mpa
消耗电力	空闲0.5Mw,冲水3W
使用环境温度	1~45
人数	小便：（感应到冲水）大便：1-99人可调
冲水时间	小便：1-60S可调 大便：1-99分钟可调
冲水方式	
工作方式	有人则冲水，无人不冲水，人多多冲，人少少冲，公厕的卫生环境，杜浪费
节水率	80%
适用场所	沟槽式适用于学校、工厂公共厕所卫生间等（直通坑槽式）。

#### 四、调试：遥控产品调试方法

##### 1、“人数”的设定：

“人数”的可调范围在1-99个人之间，按设定人数键，控制机器人提示灯亮进入设定，8个人按“0”“8”，16个人按“1”“6”以此类推，按十位数电源灯亮一下，按下个位数时，人数提示灯灭，电源灯长亮，设定完成。人数设定、延时时间、注水时间全部设定完成后按保存设定键进行保存，机器进入注水状态，也可进行单项调试，调试后按保存键即可。感应次数达到设定的人数就马上开始往水箱注水。

##### 2、“延时时间”的设定

设定延时时间：1-99分钟，设定方法与设定人数相同。可依据您的具体需要而定，延时时间是根据感应探头探测到个人时，就启动延时时间，根据设定的延时时间而启动注水时间。例如：设定的人数为8个人，延时时间为6分钟，注水时间为3分钟。在感应到个人时，延时时间就开始工作。如果设定的人数达到8个人，注水时间就开始工作，如果没达到设定人数，延时时间6分钟到了，注水时间也会始工作。时间设定的短，则冲洗较为频繁，用水较多；时间设定的长，则冲洗次数较少，用水时间少，一般可设定在10~30分钟左右。“延时时间”的可调范围在1-99分钟之间。

##### 3、“注水时间”的设定

设定注水时间/分：1-99分钟，注水时间/秒：1-60秒，设定方法与设定人数相同。先将进水阀调到大的进水量，然后测量注满一箱水所需的相同，后将“注水时间”设定在稍长于实际的注水时间上。比如：实测的注水时间是4分20秒，可将“注水时间/分”设定在4分钟。“注水时间/秒”设定在30秒，因出

水量不一样时间需加设一段时间，“注水时间/分”的可调范围在1-99分钟之间。“注水时间/秒”的可调范围在1-60秒之间。

#### 4、通电开机：

仔细检查接线是否正确（不正确的接线可能是导致设备的损坏）；打开电源开关，电源指示灯亮：这时不管红外探测器是否探测到有人，在延时指示灯都会亮，并进行一次循环（设置这步程序的目的是：在意外停电期间，厕所可能已被使用，因此来电时先行冲洗一次）。循环结束，指示灯熄灭后，系统进入红外探测范围时，延时灯才会亮。按动手动按钮，这时不管系统处于何种状态，电磁阀都将立即打开，开始注水，当注水时间结束，电磁阀关闭，停止注水。至此，表明系统工作正常。