

# 大庆杜尔伯特人造草坪草皮,围挡墙面人工草坪,绿色背胶人工草,

产品名称	大庆杜尔伯特人造草坪草皮,围挡墙面人工草坪,绿色背胶人工草,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-765 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

大庆杜尔伯特人造草坪草皮,围挡墙面人工草坪,绿色背胶人工草,\*人工草坪对当代人日常生活的影晌愈来愈变大,外型与草坪神似的人工草坪,在内在却有非常大的不一样,也正由于拥有这种不一样的地方,即便在寒冷的冬季,人工草坪仍然能维持艳丽风彩的形象,这是草坪无法做到的当人工草坪基本拼接完毕后,开始注沙、注胶粒、刷毛。

铺装过程控制要点及注意事项:

- 测量:是按照人工草加工订货的图纸进行测量,复查尺寸。如测量实际位置与订货图纸不符,应按现场场地为基准修正人工草坪铺装位置,保证草坪铺装的整体效果。
- :根据测量数据,定好各划线点位置,做好标记,保证下一道工序的正确进行。
- 划线:依照的各点在基础表面划线,并根据定货图纸复查划线是否正确,如发现问题应立即纠正。
- 上胶铺装:草坪的铺装接缝要用防水胶带粘牢,接缝处无痕迹,更不许有高低差,如发现采用软垫层局部找平。

人造草坪草皮按工艺要求进行注沙。

- 修边:修边工序的任务是做好接缝边的修整,修边操作工来回检查接缝边,如发现新铺装的人工草坪接缝边有偏移,多边等现象,应进行裁剪并修整。围挡墙面人工草坪

铺装时紧急情况的处理:

- 下雨:如果人工草坪铺装施工过程中偶然发生下雨紧急情况,应停止施工,并用遮雨布进行覆盖,

确保胶水凝固时间。

- 刮风：如果铺装施工过程中出现大风紧急情况，应立即停住铺装工作，如发现有杂物刮至涂胶的草坪底版中，应立即将杂物清除掉。

抗静电性能和亮度也是人工草坪产品竞争的关键，关系到产品的划痕系数和较终运动效果工程质量检验要求：

- 对草坪和所有材料的规格及质量进行检验核对。
- 草坪铺设整齐，无凹凸不平现象，草坪接缝平直，黏坪牢固、不开胶。
- 石英砂和橡胶铺设均匀。
- 场地白线尺寸符合图纸要去，无扭曲现象。 大庆杜尔伯特人造草坪草皮,围挡墙面人工草坪,绿色背胶人工草,适用场合：酒店、公园、商业街、广场、河道、车站、礼堂、场所、生态园林、小区院子、展览馆、、办公室、家庭等各种场合，美化环境，并且经久不衰人工草坪市场容量进入百万级，国内的人工草坪企业数量逐渐增加，主要从国外进口草纤维编织加工，取代并且终结了纯进口草坪的时代，大庆杜尔伯特人造草坪草皮,围挡墙面人工草坪,绿色背胶人工草,。