

# 网带烘干机可定制 天津烘干机 科力达

产品名称	网带烘干机可定制 天津烘干机 科力达
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：科力达智能装备（山东）有限责任公司

带式干燥机的结构根据组合形式不同可分为三种类型，即单级、多级和多层带式干燥机。

**【多级式】**多层带式干燥机它是由多台单级带式干燥机由上到下，串联在一个密封的干燥室内，层数可达15层，常用3—5层。后一层或几层的输送速度较低，使物料层加厚，这样可使大部分干燥介质流经开始的几层较薄的物料层，以提高总的干燥效率。层间设置隔板促使干燥介质的定向流动，网带烘干机可定制，使物料干燥均匀。多层带式干燥机由隔热机箱、输送链条网带、链条张紧装置、排湿系统、传动装置、防粘转向输送带、间接加热装置等部分组成。下层出料输送带一般伸出箱体出口处2—3m，留出空间供工人分检出干燥过程中的变形及不完善产品。结构简单，常用于干燥速度要求较低、干燥时间较长，在干燥过程中工艺操作件要保持恒定的场合。

本公司的带式烘干设备历经20年的烘干技术，从而获得各种产品烘干的考验，网带烘干机可烘干水果类，熟知各种产品烘干时间、温度、风量、风压的配比。能够保证产品不变色，营养不流失，口感好的特点。本设备经济实用，投入小回报快。减少员工的用量，简化生产环节，网带烘干机可烘干蔬菜类，大大减少费用支出，提升产品品质，降低成本。为你的企业创造价值是我们永远的目标

## 带式烘干机工艺流程：

物料由加料器均匀地铺在网带上，网带一般采用12-60目不锈钢丝网，由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成，每一单元热风独立循环，天津烘干机，部分尾气由专门排湿风机排出，废气由调节阀控制，热气由下往上或由上往下穿过铺满物料的网带完成热量与质量传递进程，带走物料水份。网带缓慢移动，运行速度可根据物料温度自由调节，干燥后的成品连续落入收料器中。上下循环单元根据用户需要可灵活配备，单元数量亦可根据需要选取。

网带烘干机可定制-天津烘干机-科力达(查看)由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。科力达智能装备（山东）有限责任公司是山东德州,过滤器、过滤设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在科力达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创科力达更加美好的未来。