

# 高分子外墙装饰挂板起始条

产品名称	高分子外墙装饰挂板起始条
公司名称	四川科雅新型建材有限责任公司
价格	5.00/米
规格参数	材质:PVC 产地:雅安 品牌:科雅
公司地址	四川雅安工业园区绿兴路四号
联系电话	86 0835 3221386 13568768001

## 产品详情

材质	PVC	产地	雅安
品牌	科雅	规格	4m/根
用途	连接、固定、收边		

1、完美的视觉效果，舒适的自然享受----挂板表面采用仿木纹理设计，具有纯朴的自然美感，外形设计简洁明快，同时具有瓷砖、涂料所无法比拟的立体感。2、色彩纯正多样----挂板可通过添加各种不同品种的颜料，对颜料进行任意搭配丰富多彩，充分满足顾客对各种颜色的需求。3、优良的物理及化学特性----机械性能优越，具有良好的韧性，耐钉性与抗外力冲击性，可根据不同的工程设计及工艺要求任意剪裁，弯曲变化造型。

4、外墙挂板与外墙瓷砖、涂料对比----外墙挂板克服了传统建筑平面呆板和外墙瓷砖线条频密复杂的缺点，具有很多外墙瓷砖和涂料所不具备的功能和性能，其次外墙挂板在施工过程中可省去砂浆等辅料并且安装方便，时效高，大大降低了施工成本和维修成本，整体性价比远高于瓷砖和涂料。5、装饰性、环保性好----由于挂板表面仿木性纹理图案各异，颜色丰富多彩，线条清晰明快，具有欧美流行的现代感，适用于别墅、公寓及旧楼改造等，特别适用于旧墙改造，不管旧墙面层是面砖、瓷砖还是涂料，都可做到在不铲除原有外立面的情况下直接施工，免却了铲除原墙面对环境的污染，减少了垃圾清运，大大加快了施工进度，有效降低了工程造价。该产品无论在生产过程中还是在工程实用中对环境均不造成污染，并可再生利用，是理想的环保装饰装修材料。6、使用范围广----本产品耐寒酷暑，经久耐用，抗紫外线，抗老化，对酸、碱、盐及潮湿地区的耐腐蚀性能特别好。容易清洗（可以喷水冲洗），免维护（不用油漆和涂料）。7、防火性能好----本产品的氧指数为40，阻燃且离火自熄，符合国家防火标准b1级（qb/t8627-99）。8、节能性高、安装方便、综合效益高----本挂板结构先进，便于安装聚苯乙烯泡沫材料，并且与聚苯乙烯泡沫紧密结合，牢固可靠，使外墙保温效果更好。施工过程中全部干作业，省工省时，缩短了工期，大大降低了安装成本，出现局部破损，只需更换新挂板，简单迅速，维护方便。一次性解决保温、防水、外装饰。9、耐候性强----本产品具有广泛的耐候性，可适用于不同气候条件下的外墙装饰工程，对紫外光、气温、湿度都具有极高的抗老化能力。本公司产品所有技术指标都符合国家qb/t2781-2006标准的要求。

用于固定第一张挂板的附件，一般情况下它的底面与基准线重合，大多位于瓷砖与文化石与挂板交接处