

AL2543液氨鹤管 液化气鹤管 江苏米达斯

产品名称	AL2543液氨鹤管 液化气鹤管 江苏米达斯
公司名称	江苏米达斯实业有限公司
价格	7000.00/件
规格参数	产品材质:铝合金、304不锈钢 用途:化工油品装卸 口径范围:DN25 ~ DN200
公司地址	连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦1507
联系电话	051881182215 18105137812

产品详情

液氨，也称为无水氨，是一种无色透明液体，具有强烈刺鼻的气味。氨作为一种极为重要的化工原料，为输送及存储便捷，一般将汽态的二氧化氮根据充压或制冷获得液态氨。液氨溶于水，易溶于水后产生铵根离子 NH_4^+ 、氢氧根离子 OH^- ，水溶液显碱性。液氨多储于抗压气瓶或钢槽中，而且不能与溴化氢、丙酰氨、硼等成分并存。液氨在工业上应用广泛，具备腐蚀而且容易蒸发，因此其有机化学安全事故率较高。一般我们让鹤管去进行液氨的装卸搬运，下面来详细介绍一下什么叫液氨装卸车鹤管。

型号规格：2543

大家通常说的液氨臂又叫“液氨鹤管”，而液氨鹤管一般使用于车辆的装卸搬运和列车装卸搬运的应用，下列详细介绍产品名字：车辆液氨鹤管。

液氨鹤管型号规格：

AL2543 DN50/DN25

液氨鹤管结构参数：

压力：0.4MPa 设计压力：1.6MPa;设计压力：2.5MPa

操作温度：-18.4 ~ 33.1 设计温度：-40 ~ 100

运输物质：液氨

接管法兰标准：HG20594-97 高效液相：PN2.5 DN50;液相：PN2.5 DN50

取车方式：快装接头

液氨鹤管商品关键材料：

管道法兰及管材：304; 闸阀：304; 快装接头：304

支撑系统：Q235-A; 其他：Q235-A;

液压旋转接头：外侧30CrMo或45钢，铸钢件 级，内孔304，法兰盘304，

主密封环：PTFE 碳纤维材料 高纯石墨，钢卡316L。

液氨鹤管的重要构造：

立杆：起推动作用，承担臂进行后的旋转扭矩。

内臂：臂健身运动的基本组成部分、运输物质。

外臂：臂健身运动的基本组成部分、运输物质。

外伸臂：完成将物质送进油罐车内。

扭簧缸平衡系统：均衡垂管、外臂重扭矩，缓解外臂上、下健身运动摩擦阻力。

液氨鹤管主要特征：

应用领域：液氨鹤管要用旋转灵便、结构紧凑、适应于比较恶劣的环境等优点的液压旋转接头与管路、管材、法兰盘、闸阀、快插接头等部位连接起来，用以液氨、液化石油气、二甲醚等液化气体装卸搬运的设备。