

# 装配式BDF水箱保养江门

产品名称	装配式BDF水箱保养江门
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	材质:BDF复合不锈钢 厚度:3.0mm 3.4mm 板块尺寸:1m*3m,1m*2m,1m*1m
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

装配式BDF水箱保养江门 传统水箱多以焊接\*为常见，但无论何种形式的焊接，继后的晶间腐蚀总是排除不了质量隐患的出现。我们知道的焊缝 撕裂、拉筋断开、箱体膨胀变形甚至解体，其中的缘由大部分都是焊缝腐蚀所致。

因此，水箱的更新换势在必行，地埋式箱泵一体化泵站的问世的解决了这个问题，带来福音。地埋式消防水箱用新材料、新技艺研制成本高新技艺产品。它集水池和泵房为一体，其构思新颖，设计合理，经多数用户使用。地埋式箱泵一体化是地下混凝土水池的替代产品。造价低,不占地面面积,可安置在地下，节省了空间。解决了原来水箱占用大量土地的问题，埋在地下，地上可以做停车场或绿化。

装配式BDF水箱保养江门 地埋水箱作用范围：广泛地适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，做为生活饮用水、消防用水及对水质要求较高的食品、医药、卫生等储水设施。地埋式箱泵一体化适用于多层和高层建筑工程有稳压设施要求的消火栓给水系统及湿式自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。地埋式箱泵一体化适用于建筑给水的贮存、调节水箱，采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、地址勘察、工业、国防等工程的贮存水箱。装配式BDF水箱 一组水泵组的吸水管路应有两条，一用一备。当其中一条损坏或检修时另一条吸水管应能通过全部设计水量；每条吸水管路均应放置在集水坑内，集水坑在钢筋混凝土基础制作时预留，深度不小于500mm，长和宽根据水泵。