

PVC外墙挂板-耐高温型

产品名称	PVC外墙挂板-耐高温型
公司名称	四川科雅新型建材有限责任公司
价格	68.00/平方米
规格参数	产地/品牌:四川 材质:PVC 规格:200 × 6000 (mm)
公司地址	四川雅安工业园区绿兴路四号
联系电话	86 0835 3221386 13568768001

产品详情

产地/品牌	四川	材质	PVC
规格	200 × 6000 (mm)	款式	仿木纹

1. 装饰性好由于挂板表面仿木纹等图案各异，颜色丰富多彩，线条清晰明快，具有欧美流行的现代感，特别适用于别墅、公寓及旧楼改造等。2. 使用范围广本产品耐严寒酷暑，经久耐用、抗紫外线耐老化。对酸、碱、盐及潮湿地区的耐腐蚀性能特别好。容易清洗（可以喷水冲洗），免维护（不用油漆和涂料）。3. 防火性能好本产品氧指数为40，阻燃且离火自熄，符合国家防火标准b1级（gb-t8627-99）。4. 节能性高在挂板内层可极为方便的安装聚苯乙烯泡沫材料，使外墙保温效果更好。聚苯乙烯泡沫材料象给房屋穿上一层“棉衣”，而外墙挂板则是“外套”，房屋冬暖夏凉，节能性很好。5. 安装方便，价格低廉本挂板结构先进，便于安装且牢固可靠。一栋200平方米的别墅，一天即可安装完毕。外墙挂板工程是目前为止最省工省时的外墙装饰装修方案。出现局部破损，只需更换新挂板，简单迅速，维护方便。6. 使用寿命长一般产品使用期限至少25年，表面为美国ge（通用电气）公司产品asa的双层共挤产品使用期限为30年以上。7. 环保性好该产品无论在生产过程中还是在工程实用中对环境均不造成污染，并可再生利用，是理想的环保装饰装修材料。8. 综合效益高外墙挂板安装可大大缩短工期。特别是在旧楼外立面改造项目中，更可做到在不铲除原外立面的情况下，直接施工，免除了拆除原墙对大气环境的污染，减少了垃圾清运，同时也大大加快了施工进度。由于缩短工期和免除垃圾清运，也有效降低了工程造价。

保温系统的对比----1、按保温规程规范，瓷砖需要粘结砂浆、抹面砂浆、镀锌铅丝网和瓷砖粘结砂浆，涂料需要粘结砂浆、抹面砂浆、网格布、防裂砂浆，而使用挂板只需要粘结砂浆大大节省了施工过程中材料的应用。----2、由于挂板做保温工程过程中，只需使用粘结砂浆，对比瓷砖和涂料至少省去了三道工序，简化了施工难度，大大提高了安装工人的安装效率，因此相对而言，节省了施工过程中的人工成本。----3、挂板做保温工程全部采用干作业，一次性解决保温、防水和墙面装饰，提高施工进度，节省工期。----4、挂板做保温工程中，由于挂板可以按需裁减，基本上可做到无剩余材料，降低了施工过程中的环境污染。----综上所述，挂板做保温工程中，省时、省工、省料、环保做为一种新兴的外墙装饰材料具有其它材料无可比拟的优越性和不可替代性。

