

# BL2571接地电阻测试仪，手持式

产品名称	BL2571接地电阻测试仪，手持式
公司名称	武汉博朗恒业电气有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	品牌:博朗恒业 型号:BL2571 产地:湖北武汉
公司地址	武汉市东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋19层16室
联系电话	027-87408190 13308658238

## 产品详情

### BL2571接地电阻测试仪

别称：数字地阻表，接地摇表，接地电阻测量仪

#### 性能特点

- 1.BL2571接地电阻测试仪适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值；本表还可测量土壤电阻率及地电压。
- 2.采用同步检测等先进技术，抗干扰能力强。
- 3.3 1/2LCD数字显示，分辨率高，示值准确。

4. 电池供电，有欠压指示符“ ”指示。

5. 被测接地极开路或电流极辅助接地电阻大于各量程上限值时，显示屏左下角有“ OPEN CIRCUIT ”指示。

6. 操作便捷，携带方便，耗电省。

7. 具有防震、防尘、防潮结构，适应恶劣工作环境。

## 技术指标

1. 接地电阻测量（适于土壤电阻率、导体电阻值的测量）

测量范围：

0 ~ 19.99 ; 20.0 ~ 199.9 ; 200 ~ 1999。

测试电流：

5mA(0 ~ 19.99) ; 0.5mA(20.0 ~ 199.9) ;

0.05mA(200 ~ 1999) ;

准确度：

基本误差：  $\pm (5\%+2d)$

## 2. 地电压测量

测量范围： 0 ~ 19.99V

准确度：  $\pm (5\%+2d)$

## 3. 其它

绝缘电阻： 500V 20M

耐压： AC 50Hz 1.5kV 1min

工作温度和湿度： - 10 ~ +50 85%RH

贮存温度和湿度： - 15 ~ +55 90%RH

电源： 6 × 1.5V(AA或R6)电池，耗电： 150mA

外形尺寸： 180mm(L) × 100mm(W) × 50mm(D)

重量： 1kg