

# 湖南ZZYVP-16B煤气加工定制

产品名称	湖南ZZYVP-16B煤气加工定制
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

湖南ZZYVP-16B煤气加工定制湖南ZZYVP-16B煤气加工定制 5、介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。由于介质具有腐蚀性，尽量选择结构简单阀门。结构特点:长期以来市场上使用的一般闸阀普遍存在着漏水或生锈现象，引进欧洲高科技橡胶及阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀，克服了一般闸阀密封不良，生锈等缺陷，弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果，该阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命等显著优点。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等体管线上作为调节和截流装置使用。当介质的温度、压力高且变化大时，应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门，当温度 250 时应加散热器。2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。当介质的温度、压力高且变化大时，应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门，当温度 250 时应加散热器。

4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。调节阀执行机构

闸阀优点按流量特性可分为：线性、对数型（百分比）、抛物线、快开。