

江苏众众商家 冷热水辅助电加热器公司

产品名称	江苏众众商家 冷热水辅助电加热器公司
公司名称	江苏众众电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅街道238省道46公里处
联系电话	13222619939 13222619939

产品详情

PTC发热体[1] 又叫PTC加热器，采用PTC陶瓷发热元件与铝管组成。

它由镀锌外压板、不锈钢波纹状弹簧片、镀锌内压板、单层铝散热件、ptc发热片、双层铝散热件、镀镍铜电子和pps高温塑胶电极护套所组成。该产品由于采用u型波纹状散热片，提高了其散热率，且综合了胶粘和机械式的优点，冷热水辅助电加热器报价，并充分考虑到ptc发热件在工作时的各种热、电现象，其结合力强，导热、散热性能优良，。该类型PTC加热器有热阻小、换热的优点，是一种自动恒温、省电的电加热器。它的一大突出特点在于安全性能上，即遇风机故障停转时，PTC加热器因得不到充分散热，冷热水辅助电加热器公司，其功率会自动急剧下降，此时加热器的表面温度维持在居里温度左右（一般在250 上下），冷热水辅助电加热器厂家，从而不致产生如电热管类加热器的表面“发红”现象。

针对目前市场的需求，主要不锈钢加热器有304和316l不同材质，九江冷热水辅助电加热器，供客户选择！目前使用比较多的有直型加热管、u型加热管、w型加热管、螺旋式加热器、法兰式加热管、异型加热器、加热管、重油加热器等系列产品。

用途:

根据不同介质的物理学性质、容量、搅拌目的选择相应的搅拌器，有时客户上面空间不够放置电机和减速机的话，可选用这一类型减速机与电机在同一个平面，可减少上面空间的大小。搅拌转数一般在800-1400r/min。

电加热器的节能措施。

电加热器想要实现节能，其措施有：

措施一：合理设计风量和温升，但是不能过大或过小，确定合适的参数。

措施二：电加热器表面应加上保温层，这样可以节省能耗。

措施三：降低电加热器自身的压力损失，对其结构进行改进，使其压力损失能够降至i低。

电加热器的节能措施。

电加热器想要实现节能，其措施有：

措施一：合理设计风量和温升，但是不能过大或过小，确定合适的参数。

措施二：电加热器表面应加上保温层，这样可以节省能耗。

措施三：降低电加热器自身的压力损失，对其结构进行改进，使其压力损失能够降至i低。

江苏众众商家-冷热水辅助电加热器公司由江苏众众电热科技有限公司提供。江苏众众电热科技有限公司在节能设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，江苏众众一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：潘经理。