

潮州建筑保温材料燃烧性能检测报告已更新

产品名称	潮州建筑保温材料燃烧性能检测报告已更新
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	200.00/件
规格参数	公司简称:华谨检测 检测范围:燃烧性能等级检测 检测级别:A1A2B1B2
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

潮州建筑保温材料燃烧性能检测报告 按照目前的国家标准或特殊规定（采购商制定）进行一系列的试验，测试下述参数，以评定材料的阻燃性：1、点燃性和可燃性，即被引燃的难易程度；2、火焰传播速度，即火焰沿材料表面的蔓延速度；3、耐火性，即火穿透材料构件的速度；4、释放速度（HRR），即材料燃烧时放出的热量和放出的速度；5、自熄的难易程度；6、生烟性，包括生烟量，烟的释放速度及烟的组成；燃烧性能分级 不同阻燃测试标准，有不同评判项目，不同测试条件，不同式样尺寸，不同引燃源，不同火源角度和位置，不同作用时间等，因此测试结果会有很大差别，不同标准间没有横向可比性，即使为等同引用标准，也要实际考量测试环境是否变化，操作人员是否妆业，测试样品是否一致等因素。检测范围 面料、纺织品、鞋类、皮革、塑料材料、橡胶材料、玩具产品、建筑材料、陶瓷砖石材、水泥纤维板、硅酸钙板、人造板、铝塑板、架高地板、轻质隔墙板、石膏板、轻钢龙骨天花吊顶、建筑玻璃、门窗五金、SPC地板、电子电器、尼龙产品、汽车配件、化工原料等。相关检测标准 GB/T 2407-2008 塑料 硬质塑料小试样与炽热棒接触时燃烧特性的测定 GB/T 2408-2008 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 5169.16-2017 电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5454-1997 纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5455-2014 纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定

潮州建筑保温材料燃烧性能检测报告已更新 燃烧性能等级可以检测吗?华谨实验室提供燃烧性能测试服务，实验室提供燃烧性能测试服务，7-10个工作日出具燃烧性能测试报告。华谨高新技术企业，检测，实验室仪器，科研团队强大，一直秉着研发贡献精神服务客户，为客户提供科学的实验方案和强大的技术支持，52级实验室分支，支持上门取样/寄样检测服务。

[检测废气检测 湛江工厂废气检测](#)