

# 进口水性涂料消泡剂AF3603

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 进口水性涂料消泡剂AF3603              |
| 公司名称 | 金坛晨煜玻璃钢有限公司                  |
| 价格   | 42.00/千克                     |
| 规格参数 | 型号:AF3603<br>主要用途:消泡剂        |
| 公司地址 | 中国 江苏 金坛市 尧塘工业园区尧汤公路东侧       |
| 联系电话 | 86 0519 82800077 13806140088 |

## 产品详情

型号 AF3603 主要用途 消泡剂

高效有机硅消泡剂是以改性聚硅氧烷为主要成份，配以食品级的乳化剂、分散剂等助剂，采用最新工艺复配而成的消泡剂。特点是：消泡速度快，抑泡时间长，效率高，用量低，而且无毒、无腐蚀、生物惰性无不良副作用。在水中极易分散，能与液体产品很好地相容，不易破乳漂油，适合消除印染中产生的泡沫，在正确的使用条件和适合的温度下，不会使被染色织物产生“硅油斑”等缺陷，使用温度可达80℃。组成由聚硅氧烷、改性聚硅氧烷、乳化剂、分散剂等多种成份乳化而成。产品数据外观：白色乳状液体乳液离子型：弱阴离子型p h值：6~8固含：38.5±1乳液稳定性：半年粘度：300~1000mpa.s应用本产品具有广泛的适用性，可用于诸多水性环境消、抑泡。比如：1. 适合用于纺织印染工序中消泡及纺织印染助剂中抑泡；2. 用于水处理、工业循环水、造纸洗浆、化学清洗、化肥防结块剂、石化等行业中；3. 用于石油开采，消除钻井泥浆、固井水泥中的有害泡沫。使用方法本产品可直接使用，也可稀释后使用。稀释后不宜长时间存放，否则可能会出现分层、漂油等问题而影响使用。如需要长期存放的稀释方法可向本公司咨询。根据不同使用体系，消泡剂的添加量可为10~1000ppm，最佳添加量由客户根据具体情况试验决定。包装50kg塑桶、200kg衬塑铁桶包装。贮存适宜室温储存，勿置于热源附近，不得在阳光下曝晒。不可向存放的消泡剂中加酸、碱、盐等物质，用水稀释后不可长期存放。储存半年之内不会分层，若超过此期限有分层现象出现，可在使用前搅拌均匀，也可以使用。