

供应金属轧制油

产品名称	供应金属轧制油
公司名称	金坛晨煜玻璃钢有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	
公司地址	中国 江苏 金坛市 尧塘工业园区尧汤公路东侧
联系电话	86 0519 82800077 13806140088

产品详情

主要用途 冷轧矽钢片盒冷轧薄板是
的冷却、润滑和清洗，也
可作金属延

金属轧制油

特性本产品具有良好的乳化性能，由它配制而成的乳化液不仅具有防锈、冷
却和润滑性能，而且还有挤压性能，是金属冷轧行业常用的工艺用油，
它可代替植物油作金属延时的工艺油。油品呈棕色透明油状，乳化液呈
白色。

用途主要用于冷轧矽钢片盒冷轧薄板是的冷却、润滑和清洗，也可作金属延
时的工艺用液。

用法一般乳化的使用浓度为2~5%，即2~5份的金属轧制油加入到98~95份
的水中,搅拌成白色乳化液便可使用。在实际使用中也可以根据工况条
件的苛刻程度而增加使用浓度。

注意事项（1）不要和其它乳化油混用；

（2）稀释时应将乳化油加到水中。

5.主要质量指标本油品符合q/320502sth204-2006标准中3号指标

项目	指标	试验方式
乳化液ph值 (5% 浓度)	8.0~9.5	广泛ph试纸
乳化安定性 ml (15~35 、24小时) 皂	0.5 无	附录a
油 乳化防锈性 h 单片 (35±2 、一级铸铁片) 叠片	24 4	附录b
食盐允许量 (10~35 、4h)	无相分离	附录c
乳化液腐蚀试验h 钢片 (55±2 、全浸) 铜片 铝片	24 4 4	附录d
乳化油pb值 n (kgf)	686 (70)	gb/t 3142

包转贮存包装、标识、运输、贮存、交货验收按shi 0164进行。200l铁桶

装 (净重170kg) , 20l方听装 (净重16kg) 。