

NL型乳化防锈油 柴油机冷却液

产品名称	NL型乳化防锈油 柴油机冷却液
公司名称	金坛晨煜玻璃钢有限公司
价格	380.00/桶
规格参数	产品规格:桶装液体 执行标准:GB 类别:油性防锈油
公司地址	中国 江苏 金坛市 尧塘工业园区尧汤公路东侧
联系电话	86 0519 82800077 13806140088

产品详情

产品规格	桶装液体	执行标准	GB
类别	油性防锈油	代号	NL

nl型乳化防锈油

特性本油品呈红棕色油状，遇水即成半透明乳状液，具有良好的冷却、清洗、防锈和

抑制水垢的功能。本油品性能稳定，不易发臭变质，使用周期长（一般可达3个月以上）。对紫铜、黄铜、铸铁、钢、铝均有良好的防锈效果，并能有效地减轻柴油机缸套的空穴腐蚀，可作为内燃机车的冷却系统用油。

用途（1）配成乳化液后可用于内燃机车、轮船、舰艇、钻井柴油机、大型车辆等多种柴油机冷却系统作冷却用液。（2）用作精密机床加工过程中的工作液，光洁度可达10；也可用于线切割机床。

本品为济南柴油机厂船用柴油机配套用油。

用法直接将油加入普通水中，调匀成半透明乳化液后即可使用。作冷却用液时一般浓

度为0.5-1.5%。作金属加工液时一般浓度为2-5%，配制浓度可根据水质的硬度而适当增加，一般情况是：

水质硬度 nl加入量（wt%）

200ppm以下 2

200 ~ 300ppm 2~3

300 ~ 450ppm 4~5

注意事项 (1) 不要和其它乳化油混用；(2) 稀释时应将乳化油加入水中。

主要质量指标本油品符合q/320582 sth 208-2006

项目		质量指标	试验方 目测
外观 (15 ~ 35)		棕黄色至浅褐色 半透明油体	
乳化液pH值 (1.5%浓度)		7.0 ~ 9.5	pH试
乳化液安定性 (15 ~ 35) , 24h	油	无	q/320582 sth
	皂		
乳化液热稳定性 (80 ± 5) , (1.5% , 24h) 250mg/kg人工硬水	油	无	q/320582 sth
	皂	析皂 0.1%	
食盐允许量 (1.5% , 4h)		无相分离	q/320582 sth
腐蚀试验、 (80 ± 5) , 24h	45钢	合格	q/320582 sth
	紫、黄铜		
	ly12铝		

包装贮存包装、标识、运输、交货验收按sh0164进行。200l铁桶装 (净重170kg) ,

20l方听装 (净重16kg) 。