

# 各种夹芯板、挤塑板 新疆

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 产品名称 | 各种夹芯板、挤塑板 新疆                           |
| 公司名称 | 昌吉市科来格钢构彩板有限公司                         |
| 价格   | .00/个                                  |
| 规格参数 | 材质:PU、EPS、PP、XPS等<br>产地:新疆<br>产品类别:夹芯板 |
| 公司地址 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇闽昌工业园区丘68栋                 |
| 联系电话 | 09942333061 18997816699                |

## 产品详情

|      |                |      |           |
|------|----------------|------|-----------|
| 材质   | PU、EPS、PP、XPS等 | 产地   | 新疆        |
| 产品类别 | 夹芯板            | 产品种类 | 保温板       |
| 等级   | 高级             | 品牌   | KEREGE    |
| 芯材   | PU、EPS、PP、XPS等 | 形态   | 层状        |
| 形状   | 长方形            | 应用范围 | EPS外墙保温系统 |

1.1、聚氨酯(pu)夹芯板1.1.1内、外两面为玻璃钢板，夹芯层硬质聚氨酯泡沫，经德国真空技术高压复合而成。夹芯板表面光洁，污物能够轻易除掉，整个面板色彩鲜艳，具有极佳的保光性。1.1.2可根据客户定做：夹芯板最大可做到13.8米x3.6米（长x宽），厚度为25mm、45mm、55mm、65mm、75mm、105mm，亦可按用户需求的规格尺寸制做。1.1.3保温隔热：

| 序号 | 名称             | 导热系统数 (w/m2.k) |
|----|----------------|----------------|
| 1  | 玻璃钢面板 ( frp )  | 0.23           |
| 2  | 硬质聚氨酯泡沫 ( pu ) | 0.018-0.028    |
| 3  | 80mm厚复合板       | <0.3           |

1.1.4玻璃钢板表面有一层性能优异的胶衣，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐等介质有着良好的化学稳定性；表面光洁度高，保光性极佳，不变色、耐腐蚀、防日晒、抗老化。1.1.5主要应用范围：保温/冷藏/干货车厢、大跨度结构屋面、墙面、保温隔热(或防火)厂房、净化厂房、高中档组合房屋、冷库、集装箱房等。

2、聚苯乙烯 ( eps ) 夹芯板1.2.1) 内、外两面为玻璃钢板，夹芯层聚苯乙烯泡沫，经德国真空技术高压复合而成。夹芯板板表面光洁，污物能够轻易除掉，整个面板色彩鲜艳，具有极佳的保光性。玻璃钢板表面有一层性能优异的胶衣，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐等介质有着良好的化学稳定性；表面光洁度高，保光性极佳，不变色、耐腐蚀、防日晒、抗老化。1.2.2可根据客户定做：夹芯板最大可做到13.8米x3.6米（长x宽），厚度为25mm、45mm、55mm、65mm、75mm、105mm，亦可按用户需求的规格尺寸制做。1.2.3保温隔热：

| 序号 | 名称             | 导热系统数 (w/m2.k) |
|----|----------------|----------------|
| 1  | 玻璃钢面板 ( frp )  | 0.23           |
| 2  | 聚苯乙烯泡沫 ( eps ) | 0.038-0.043    |
| 3  | 80mm厚复合板       | <0.46          |

1.2.4玻璃钢表面有一层性能优异的胶衣，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐等介质有着良好的化学稳定性；表面光洁度高，保光性极佳，不变色、耐腐蚀、防日晒、抗老化1.2.5主要应用范围：保温/干货车厢、大跨度结构屋面、墙面、保温隔热(或防火)厂房、净化厂房、高中档组合房屋、集装箱房等。

3、木夹芯板1.3.1)内、外两面为玻璃钢，夹芯层防水胶合板，经德国真空技术高压复合而成。夹芯板表面光洁，污物能够轻易除掉，整个面板色彩鲜艳，具有极佳的保光性。1.3.2玻璃钢表面有一层性能优异的胶衣，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐等介质有着良好的化学稳定性；表面光洁度高，保光性极佳，不变色、耐腐蚀、防日晒、抗老化。1.3.3木夹芯板性能：在100 开水沸煮24小时不开胶。1.3.4可根据客户定做：夹芯板最大可做到13.8米x3.6米（长x宽），厚度为18mm、20mm、22mm、24mm,亦可按用户需求的规格尺寸制做。1.3.5主要应用范围：干货车厢、大跨度结构屋面、墙面、净化厂房、高中档组合房屋、集装箱房等。

4、蜂窝 ( pp ) 夹芯板1.4.1)内、外两面为玻璃钢，夹芯层防水胶合板，经德国真空技术高压复合而成。夹芯板表面光洁，污物能够轻易除掉，整个面板色彩鲜艳，具有极佳的保光性。1.4.2玻璃钢表面有一层性能优异的胶衣，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐等介质有着良好的化学稳定性；表面光洁度高，保光性极佳，不变色、耐腐蚀、防日晒、抗老化。1.4.3可根据客户定做：夹芯板最大可做到13.8米x3.6米（长x宽），厚度为14mm、16mm、18mm、20mm,亦可按用户需求的规格尺寸制做。1.4.4主要应用范围：干货车厢、大跨度结构屋面、墙面、净化厂房、高中档组合房屋、集装箱房等。