

万向自封由壬 河北初芒 由壬

产品名称	万向自封由壬 河北初芒 由壬
公司名称	河北初芒管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区
联系电话	13292281577 13292281577

产品详情

1502型高压由壬额定压力15000PSI NSCWP，测试压力22500PSI，蓝色螺母，红色零件。

推荐用于注水泥、压裂、酸化、测试及堵塞和压井管线，也可用于无压密封连接，采用对焊Sch XXH.

1502型由壬的编号：前两位数标识工作压力，后两位数则表示由壬接触面的形式和接触面密封的形式：02表示锥度面，橡胶垫密封。

1.FIG200型由壬结构紧凑，广泛用于低压井管线，也可应用于中等压力范围的空气、水、油或汽应用场合的要求。

2.可用型号采用对焊Sch.40。

3.200型由壬额定压力2000PSI NSCWP，由壬，测试压力3000PSI，蓝色螺母，灰色零件。

4.FIG206型由壬在公接头密封表面装有O型圈以便密封更严密。可用型号采用对焊Sch.40.

5.推荐用于歧管和管道连接，负压使用和腐蚀性使用场合。

6.206型由壬额定压力2000PSI NSCWP，万向自封由壬，测试压力3000PSI，蓝色螺母，锥管螺纹由壬，灰色零件。

由壬用途及工作环境

推荐用于注水泥、压裂、酸化、测试及堵塞和压井管线连接也可用于生产、钻井和修井的歧管和管线连

接，也可用于蒸汽系统等其他系统连接。

尾数为 2 型由壬一般工作温度 - 2 9 ~ + 8 0 ；如用于酸性气体如 H 2 S ，用户应预先说明，以选择合适密封形式和胶垫。

由壬 连接方法

接头与软管的连接

首先在软管接头外螺纹上缠绕一层密封带，并缠绕均匀。在安装由壬公头时应先将压紧螺母套过管接头外螺纹，再将公头扭在软管管接头外螺纹上。

万向自封由壬-河北初芒(在线咨询)-由壬由河北初芒管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北初芒管业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钻采设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!