

消防通风管道公司 昆山消防通风管道 亿管通有限公司

产品名称	消防通风管道公司 昆山消防通风管道 亿管通有限公司
公司名称	马鞍山亿管通环保通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县经济开发区
联系电话	15395556765 15395556765

产品详情

安装镀锌风管的方法

安装镀锌风管的两种方法：1、镀锌风管支吊架制作安装根据规范的要求，对不同规格的镀锌风管采用不同大小的支吊架。吊杆的长度要根据镀锌风管的尺寸和安装高度，消防通风管道公司，以及楼层梁或钢架的高度来下料加工。2、镀锌风管吊装根据设计图纸和国家规范的要求，进行镀锌风管安装。镀锌风管安装前，做好组装件的清洁工作，消防通风管道报价，之后，根据图纸镀锌风管各系统的分布，按照制作好的镀锌风管编号进行排列、组合，核对镀锌风管尺寸，所在轴线位置符合图纸后，方可吊装。

镀锌风管的特点有哪些?

亿管通镀锌风管厂家为您介绍镀锌风管的特点有哪些：镀锌风管防火不燃烧、制作方便，镀锌风管的内壁光滑、阻力小、气密性好，昆山消防通风管道，承压强度高；镀锌风管现场制作方便，承压强度高，强度较高，抗静压能力强，镀锌风管易搬运，受碰撞不会导致破损。镀锌风管又分为共板法兰风管和角铁法兰风管。共板法兰镀锌风管由于其制作形式比传统的矩形风管相比，具有加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率的优点。共板法兰镀锌风管优点是节省材料，减少工程投资；漏风量小，降低能耗，节省运行费用。镀锌风管有法兰连接和无法兰连接两种的。角铁法兰风管就是镀锌风管的法兰用角铁制作的，是风管连接的一种。

风管工程安装时风管防火阀应该怎样安装？1、风管垂直干管经找正并固定在支、吊架上后，就可进行风管支管的安装。风管立管可在水平干管安装前进行安装，风管支架间距不应大于4米，每根立管固定件不应少于二个。风管垂直安装，垂直度的允许偏差每米不应大于3毫米，总偏差不应大于20毫米；风管垂直安装，垂直度的允许偏差每米不应大于2毫米，总偏差不应大于20毫米。2、不锈钢油烟风管穿越建筑物沉降缝时，需要设置柔性软接。3、风管防火阀安装1) 在风管防火阀安装前检查其结构，部件应灵活有效。2) 风管防火阀边长大于等于630mm，应设置独立支吊架。3) 安装在防火墙一侧的风管防火阀，消防通风管道安装，穿越防火墙与防火阀的连接的管段，采用厚度大于等于2mm的钢板制作，该管段在防火墙的孔洞用厚度大于等于2mm钢板封隔，且用不燃材料填实。4) 安装时应注意风管防火阀开关操作位置是否确定，调换易熔片是否方便，气流方向是否正确。5) 不锈钢风管垂直安装垂直度偏差不大于3/1000；垂直风管与竖井风管连接最低点需增加油水收集装置。垂直安装垂直度偏差不大于2/1000。6) 风管排风系统施工完成后，需要进行漏光检测及煤油渗透抽查。

消防通风管道公司-昆山消防通风管道-亿管通有限公司(查看)由马鞍山亿管通环保通风工程有限公司提供。马鞍山亿管通环保通风工程有限公司位于安徽省马鞍山市当涂县经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亿管通环保通风在风机、排风设备中享有良好的声誉。亿管通环保通风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亿管通环保通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。