

# 高原用30kw汽油发电机3000米海拔

产品名称	高原用30kw汽油发电机3000米海拔
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO30 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

高原用30kw汽油发电机，

特点：

- 1、高原用30kw汽油发电机，进气效率及燃烧效率优良的定置式进排结构，轻松启动的机械自动解压装置；负荷变化应答性好的调速器；稳定可靠的晶体管磁电机点火系统；轴承性能优良，低振动的铝质连杆。
- 2、自动电压调节器：自动保持电压稳定，确保提供平稳电压，对电压波动敏感的设备尤为重要。
- 3、：采用技术生产的大型，将排气噪音降到理想的低。
- 4、高原用30kw汽油发电机，机油报警器：当润滑油低于一定的程度时，发电机自动停止工作。
- 5、燃料显示表：随时提醒您补充燃料。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

缸体结构：四缸水冷发动机

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

噪音（db）7M：68-75

机器重量：320kg

外形尺寸：1300\*840\*840mm

控制系统：控制屏显示水温、发电机油量、电压、电流、频率、运行时间等指标，机组发生缺机油故障时，会发出信号并执行紧急停机。

大泽静音汽油发电机作为便携式动力电源被广泛的应用。对于小型汽油发电机组系统，其单个功率较小，但相对设备具有的功率负载变化很大，导致输出电压波动很大，转速波动很大，影响发电机性能指标。大泽针对汽油发电机存在的这些问题，工作平稳噪音低，从每一台发动机销售、生产开始，始终将降噪设计置于开发、研制的位。专门开发的发动机机体，优化设计的减震系统，匹配的增压器和低速冷却风扇都很大程度地减少了噪音。