

各种规格防火加气块 砌块

产品名称	各种规格防火加气块 砌块
公司名称	上虞市鑫泰新型建材有限公司
价格	190.00/立方米
规格参数	类别:砌块 材质:灰沙砖 规格:65*35*25
公司地址	中国 浙江 上虞市 上虞市东关街道城南工业功能区
联系电话	86 0575 82567928 13858531443

产品详情

类别	砌块	材质	灰沙砖
规格	65*35*25	产地	浙江 上虞
品牌	鑫泰	适用范围	各类建筑高层、多层
孔洞率	0.001 (%)	特殊功能	防火
颜色	白	抗压强度	A5.0 B07 (Mpa)

图片，价格，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询.

蒸压砂加气混凝土砌块，是一种性能优越的多功能新型轻质建材，是利用废弃尾矿砂替代石英砂作为主要原料，加入一定比例的水泥、石灰、石膏、铝粉等其他材料，按特定的工艺经过发泡、蒸养后制成的加气混凝土砌块，被誉为“建筑上的羽绒服”是国家建设部明令推广的新型墙体建材。

蒸压加气混凝土砌块与其它地方性建筑材料相比，具有以下几个方面的技术性能优点：

(1)重量轻

蒸压加气混凝土砌块的容重一般为400-700kg/m³，相当于粘土砖的1/3，混凝土砖的1/4，也低于一般轻骨料混凝土。

(2)强度能满足要求

蒸压加气混凝土砌块（b06）抗压强度虽然只大于3.5mpa，但由于蒸压加气混凝土块体尺寸较大，制品匀制性较好，其砌体利用系数为0.7-0.8，而黏土砖在砌体中的利用系数仅为0.3左右。因此，从这个意义上讲，蒸压加气混凝土砌块（b06）的砌体强度高于黏土砖（mu7.5）的强度。

(3)保温隔热性能好

蒸压加气混凝土砌块的导热系数仅为 $0.15\text{w/m}\cdot\text{k}$ ，（每开米0.15瓦）只有黏土砖的1/5，普通混凝土的1/10，因而有良好的保温隔热性能。

(4)吸音隔声性能好

蒸压加气混凝土砌块由于具有球状密闭多孔结构，因而具有一定的吸音和隔声性能，吸音系数为0.23-0.3，隔声量为58db，完全可以满足各类墙体的隔声要求。

(5)施工劳动强度低

蒸压加气混凝土砌块因其尺寸准确，内墙面可直接做批嵌，从而大大减少了内粉刷的工作量。另外，使用蒸压加气混凝土砌块，现场湿作业量明显减少，有利于现场文明施工。同时，蒸压加气混凝土砌块具有良好的加工性能。能锯、能刨、能钉、能铣、能钻。并且能在制造过程中加钢筋。给施工带来了很大的方便与灵活性

(6)工程投资减少

使用蒸压加气混凝土砌块，不但可以降低基础和结构的投入，节省基础挖方量，缩短施工工期，大幅度减低劳动强度，而且还可以减少建筑物的运行成本。另外还有防火阻燃、抗渗防水等诸多优点。