

加气混凝土砌块 砌块 灰沙砖

产品名称	加气混凝土砌块 砌块 灰沙砖
公司名称	上虞市鑫泰新型建材有限公司
价格	195.00/立方米
规格参数	类别:砌块 材质:灰沙砖 规格:各种规格
公司地址	中国 浙江 上虞市 上虞市东关街道城南工业功能区
联系电话	86 0575 82567928 13858531443

产品详情

类别	砌块	材质	灰沙砖
规格	各种规格	产地	浙江上虞

蒸压加气混凝土砌块是一种性能优越的多功能新型轻质建材。它是以砂、粉煤灰、水泥、石灰等为主要原料，铝粉为发泡剂和适量的化学外加剂，经过高温、高压蒸气养护而形成加气混凝土砌块，被誉为“建筑上的羽绒服”是国家建设部明令推广的新型墙体建材。广泛应用于民用住宅、工业建筑和高层建筑体系等。

产品使用范围

多层住宅的外墙；框架结构的填充墙；各种体系的非承重装饰内隔墙；保温材料等。

用于屋面、地面、楼面以及易产生“热桥”部位的构件复合，也可做墙体的外保温材料。

专业车间的保温、隔热墙。

烘房窑炉作保温、隔热材料。

各类高档装修。

产品质量符合gb11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》gb6556《建筑材料放射性核素限量》标准要求。

产品规格

加气砌块常用规格为：长度：600mm ± 3mm

宽度：60、80、100、120、150、180、190、200、240mm，±2mm

高度：200、240、300mm ± 2mm

屋面保温斜坡板及各种特殊规格（可根据用户需要定制）

产品特点

1、轻质：

该产品不同等级的干体保密度为400-650kg/m³，为红砖的1/3。因此，可以有效的减轻建筑物的自重，减少基础和结构投入，降低施工时的劳动强度

2、保温隔热：

拥有极低的导热系数，保温效果好，是粘土砖的6倍、普通混凝土的12倍。该产品作外围结构时，不用辅助保温材料，就能满足我国节能住宅的保温节能要求。

3、隔音吸声：

根据墙体厚度和表面处理方式不同，墙体可隔音30-50分贝，且具有隔音吸音双重效果。

4、防火阻燃：

该产品的原材料和产品本身均为无机物，绝不燃烧，拥有极佳的防火性能。实验证明，10cm厚墙体的耐火极限即可达到4小时以上。因此该产品被广泛用作防火墙。

5、抗渗防水：

产品内部小孔均为独立的封闭孔，能有效的组织水分扩散。当采用普通外粉刷时，砌墙体的抗渗性比粘土墙体高85%。

6、尺寸精确：

先进的生产工艺和设备保证了产品外形尺寸的精确，产品误差只有±1.0mm，远远高于国家标准中对优等品的要求。

7、坚固承载：

由于产品尺寸精确，并六面切割和使用薄层砂浆砌筑，使强度利用系数大为提高，砌块的砌体强度均为砌块本身轻度的80%。

8、施工便捷：

施工时可连续砌筑，不受一次只可砌1米高度限制。且由于产品尺寸大，砌筑时可大大提高施工效率。该产品易于加工，可锯、钻、钉、挂、镂等，便于管线埋设和住宅的二次装修。

9、绿色环保：

由天然材料组成，在生产、运输和使用过程中不产生任何污染，并且生产过程中还可以节约能耗，是一种优良的环保绿色建材产品。

10、经济性：

建筑的重量减轻，可大大降低基础和结构处理的费用，综合造价可降低。表面可直接作批灰，减少墙面粉刷所用材料和人工。产品厚度相对较小，可提高建筑物利用系数，增加使用面积。保温性好，可大大降低建筑物运行成本。