

建筑材料填缝剂-彩色防霉填缝剂（白色）

产品名称	建筑材料填缝剂-彩色防霉填缝剂（白色）
公司名称	天津市联晟工贸有限公司
价格	60.00/袋
规格参数	品牌:好更多
公司地址	天津市南开区南泥湾路10号院内厂房
联系电话	86 022 27735389-0 13820909217

产品详情

品牌 好更多

彩色防霉填缝剂

hogdo彩色防霉填缝剂由优质水泥、精细集料、填料、聚合物干粉及各种助剂、耐老化的氧化铁颜料复配而成，具有不开裂、可塑性大、粘结性好、抗渗、防水、耐温变性好等特点。避免了诸多投诉和维修带来的昂贵的额外费用。

hogdo彩色防霉填缝剂适用于各种商业住宅、工业建筑物、饭店、医院等建筑内外墙的瓷砖、石板材、马赛克等缝隙。

产品说明 hogdo彩色防霉填缝剂由优质水泥、精细集料、填料、聚合物干粉及各种助剂、耐老化的氧化铁颜料复配而成，具有不开裂、可塑性大、粘结性好、抗渗、防水、耐温变性好等特点。避免了诸多投诉和维修带来的昂贵的额外费用。

用途 hogdo彩色防霉填缝剂适用于各种商业住宅、工业建筑物、饭店、医院等建筑内外墙的瓷砖、石板材、马赛克等缝隙。

特点 防水、抗渗、抗开裂。

 优异的柔韧性。

 克服传统的反浆、反碱、挂泪现象。

颜色多样、无毒、施工方便。

主要优点

工厂预先配混	=	质量稳定	良好防渗性能	=	减少渗水机会	提高
只需加水	=	简单易用	良好抗粉化性	=	避免沾污	减少
低收缩率	=	减少裂纹	优异柔韧性	=	抵御各种应力破坏	无毒
粘结力强	=	减少剥落机会	提高生产效率	=	高效施工	

表面处理 清除瓷砖缝中多余的粘结剂、十字架、粉尘、油污、和其他松散物。

一般天气无须用水预湿，在相当干燥的基面或高温天气下可预先润湿瓷砖缝。

缝隙深度应有1/2以上未被瓷砖粘结剂填充（应在粘结剂干固前刮出）。

施工工艺 按比例将清水加入容器中,然后慢慢倒入干粉料,用电动搅拌机打成均匀无团结稠状,静置5分钟后再搅拌均匀,即可施工用抹刀将混合好的填缝料涂在瓷砖缝上,并用海绵刮板用力均匀摊开压入缝隙内,不得留空,并沿缝隙或斜度的方向将多余的浆料刮去小心避免将嵌入缝内的浆料带出。浆料自然风干30-40分钟再用微湿海绵（或布）彻底清洗瓷砖表面施工24小时后，可用水或专用填缝清洁剂清除残留在瓷砖表面的填缝剂。

技术参数

收缩性%	0.12
吸水量比%（48h）	54
2%氢氧化钠溶液	无变化
浸泡168小时	
ph=3的醋酸浸泡48小时	无变化
混合比列	粉料:水=25:(5.5-6.5)
参考用量（kg/m ² ）	g=25 × (砖长+砖宽) × 缝宽 × (砖厚-1) 13.5x砖长x砖宽
储存条件	储存于阴凉干燥处，放在托板上，避免受潮、重压。否则会导致产品过早失效
包装规格	2公斤/袋、25公斤/袋
* 所示数据基于实验条件（按照jc/t547-2005,jc474-1999,jg/t3049-1998）。实际结果可能稍有差异。	

注意事项 不能用酸性清洁剂清洗已填缝的瓷砖。

搅拌好的浆料应在4小时内用完,已干固的浆料不得再用。

大面积施工时宜留伸缩缝。施工后5-6小时需淋水养护一次,24小时后再需淋水养护第二次。

施工完成后24小时内,应避免在新填缝的瓷砖上施工。

请勿在雨中或气温5-40度以外的情况下施工。

健康与安全 hogdo彩色防霉填缝料呈碱性,会刺激皮肤.在使用过程中,应避免和皮肤及眼睛接触,并应戴上合适的防护手套及护眼罩,一旦接触皮肤,应用清水冲洗,若接触到眼睛,应立即用大量清水冲洗,并尽快就医

。本产品无毒环保。

附：施工示范及效果图

搅拌涂抹清洗表面整体效果色板