

# 建筑材料添加剂-水泥砂浆添加剂

产品名称	建筑材料添加剂-水泥砂浆添加剂
公司名称	天津市联晟工贸有限公司
价格	230.00/桶
规格参数	品牌:好更多
公司地址	天津市南开区南泥湾路10号院内厂房
联系电话	86 022 27735389-0 13820909217

## 产品详情

品牌 好更多

水泥砂浆添加剂

简介：本产品是一种无毒、无挥发性的环保合成乳液，用于改良水泥基合成材料的粘结强度柔韧性及抗渗性，增强基层的界面附着力，起粘结架桥的作用。应用范围：· 混凝土基面 · 砖石基面 · 过高吸水率基面  
优点： 砖石基面 过高吸水率基面 柔韧性好 抗裂性佳 抗渗性好 粘结力强  
技术参数：拉伸胶结强度达到晾置时间(min)10min,0.38mpa0.17mpa的间隔时间调整时间(min)5min,0.36mpa收缩性%0.42原强度1.25压剪胶强度(mpa)耐水0.96耐温1.22耐冻融1.03混合比例水泥：细砂：添加剂50：150：2.5参考用量（kg/m<sup>2</sup>）找平水泥基面：0.7-1.0公升/平方米；界面处理0.15公升/平方米  
储存条件：储存于阴凉干燥处，放在托板上，避免受潮、重压。包装规格：5公斤乳液/桶、20乳液/桶 所示数据基于实验条件（按照jc/t 547-1994）。实际结果可能稍有差异。使用说明：适用于改良水泥基合成材料的性能及过低吸水率基面（旧瓷砖、混凝土面）、过高吸水率基面（石膏板），增强基层的界面附着力，起粘接架桥的作用。  
注意事项：该品掺入不同产品中使用，其施工方式请参照相应产品施工指南。请勿在雨中或气温5 ~ 40 以外的情况下施工。未用完的产品要密实。健康与安全：在使用过程中，应戴上口罩及防护手套避免皮肤接触一旦接触请用清水冲洗。如有不慎入眼，应立即用大量清水冲洗，并及时就医。重要提示： 以上所述资料乃反复多次实验、实践，是真实可信的。施工前请认真阅读本说明。附：施工示范及效果图

搅拌涂抹清洗表面