

防水涂料-JS新黑豹聚合物水泥防水涂料

产品名称	防水涂料-JS新黑豹聚合物水泥防水涂料
公司名称	天津市联晟工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:灰 品牌:好更多 液态类型:反应型
公司地址	天津市南开区南泥湾路10号院内厂房
联系电话	86 022 27735389-0 13820909217

产品详情

漆膜颜色	灰	品牌	好更多
液态类型	反应型	单件净重	20 (kg)
产地	广州	储存期	12个月
外观	桶装		

使用方法：1.基层处理：基层表面应平整、结实，无蜂窝、麻面、灰尘、油污和其他表面附着物，阴阳角应做成圆弧形，施工前应对基层缺陷进行修补，达到防水施工要求。

2.对于水泥、混凝土及水泥砂浆基面，必须达到凝固起后方可施工。

3.防水涂料的配置及施工：按乳液：水泥=1：1的重量比进行配置。然后将配置好的涂料辊涂2-3遍，厚度达到防水规范要求。每遍涂刷间隔约1至2小时（具体应根据天气、环境情况进行适当调整，以不粘手为宜）。

4.增强处理：防水层如须增强，可采用无纺布或者玻纤布作胎体增强。

5.用量：1至1.5公斤/平方。

注意事项：1.水泥为325#以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥，严禁使用早强水泥或快固水泥。

2.配料应严格按比例配置，搅拌均匀，搅拌时间不得少于5分钟，禁止手工搅拌。

3.乳液应5 -40 下密封存放，保存期为12个月。

4.施工温度：5 以上。

5.包装规格为20kg/桶。