

角行程电动执行机构 长风自动化

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 角行程电动执行机构 长风自动化 |
| 公司名称 | 金华市长风自动化仪器厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省金华市婺城区王路荡 |
| 联系电话 | 13567728319 13567728319 |

产品详情

4-20mA调整方法：将执行机构开至（电动或手摇）全开（阀位满位），用螺丝刀旋转调满电位器，使输出电流为16mA，再用螺丝刀旋转调零电位器，使输出电流为20mA。再上下几次校准下信号即零位是微调调零电位器至4mA，满位时调调满电位器至20mA。

用户须知及调试方法

用户在使用前需仔细阅读本说明书，对照说明书与执行机构的标牌，确定所购执行机构的功能型号，工作的电源电压。并在附录中找到对应的接线图，并按图接线使用。用户连接好阀门后，按对外接线图接好外线，特别注意输出信号要求是电流信号还是电压信号，不能混用，正、负信号不能接错。一般情况用户需要调整执行机构的机械限位，位置发送器里的电气限位装置以及位置信号输出的调零和调满。

九、CSL-V6智能控制器

该智能控制器有两种控制方式：

（1）接受模拟量控制信号，如：4-20mA，角行程电动执行机构，0-10V等。

（2）无源信号控制，角行程电动执行机构批发，通过控制开关连接+24V与正行或反行来控制阀门的开启度。

1. 操作功能键说明

| 名称 | 内容 | 操作键 |
|----|----|-----|
|----|----|-----|

| | | |
|----------|--|--|
| 远程 / 就地键 | | |
|----------|--|--|

运行状态下，按该键切换远程 / 就地控制模式

操作时注意：设置参数改变后，按确认键才被保存。

阀门位置可自动定位，也可手动定位。

返回工作状态并保存设置参数：

- 1.手动返回：在参数设置模式下，角行程电动执行机构价格，按住设置键4秒后，返回到就地工作状态。
- 2.自动返回：在参数设置模式下，不操作任意键30秒后，自动保存并返回到就地工作状态。

九、运输和贮存

1、执行机构在运输中，应避免雨淋进水，环境温度不得超过60°。运输中注意轻放，千万不能人为的冲击，掉跌，角行程电动执行机构供应，以免损坏仪表。

2、电动执行机构应贮存在干燥通风无腐蚀性气体的仓库里，时间不得超过一年半。

十、订货须知

1、订货时请注明规格型号，输入信号的类型和行程。

2、举例：型号：DKJ-310CX 出轴转矩250Nm，电源电压：AC 220V，带4-20mA DC反馈。

角行程电动执行机构价格-长风自动化(推荐商家)由金华市长风自动化仪器厂提供。金华市长风自动化仪器厂为客户提供“电动执行机构,电动调节阀,工业自动控制系统仪器仪表”等业务，公司拥有“长风”等品牌，专注于工业自动控制系统及装备等行业。，在浙江省金华市婺城区王路荡的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：严荣军。同时本公司还是从事电动执行机构，电动调节阀，电动操作器的厂家，欢迎来电咨询。