

真空箱厂家设备 标承实验仪器 无尘真空箱厂家设备

产品名称	真空箱厂家设备 标承实验仪器 无尘真空箱厂家设备
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

真空箱和干燥箱型号

101a型电热鼓风干燥箱101-1 , 101-2 , 101-3 , 400度 [2014-12-29]

101A型电热鼓风干燥箱参数： 型号：101A-0 , 101A-1 , 101A-2 , 101A-3 , 101A-4。 工作电压（V）：220 , 220 , 220 , 220 , 220。 控温范围（ ）：RT+10-300 , RT+10-300 , RT+10-300 , RT+10-300 , RT+10-300。 功率（KW）：1.6 , 1.8 , 2.2 , 4.0 , 6.0。

3min成为购买真空干燥箱行家 [2014-12-25]

怎样才能成为真空干燥箱的行家呢，下面是小白与大家分享的。首先要明白产品的基础知识。

1

要从真空箱密封性，密封不好容易出现漏气，真空度达不到。土方法检测就是放到水里，看是否漏水。

2。干燥箱内胆材质，一定需要304的，主要防生锈，生锈就容易漏气，上海真空箱厂家设备，如何鉴定304，买化学水滴下就可以了

3 外部观察，钢材越厚质量越... ..

真空干燥箱结构图，真空泵图片 [2014-12-20]

DGG-9240A立式恒温电热鼓风干燥箱常见故障 JPG - 621x426 - 18KB JPG - 297x275 - 34KB

电热真空干燥箱|电热真空干燥箱资料大全| JPG - 310233 - 13KB 干

高温真空试验箱体结构

一种高温真空试验箱，包括箱体和门，所述门与箱体通过密封胶条圈密封连接，设置有冷却通道，所述冷却通道绕设于所述密封胶条圈设置，所述冷却通道内填充有冷却液。本实用新型通过冷却通道与密封胶条圈进行降温，真空箱厂家设备，高温箱内能够达到1000°的温度，极大提高了试验范围，使用效果好。

主权项：

一种高温真空试验箱，其特征在于：包括箱体和门，所述门与箱体通过密封胶条圈密封连接，设置有冷却通道，所述冷却通道绕设于所述密封胶条圈设置，所述冷却通道内填充有冷却液。

真空机使用说明

需干燥处理的物品放入真空干燥箱内，将箱门关上，并关闭放气阀，全自动真空箱厂家设备，开启真空阀，接通真空泵电源开始抽气，无尘真空箱厂家设备，使箱内真空度达到-0.1MPa时，关闭真空阀，再关闭真空泵电源。

2、把真空干燥箱电源开关拨至处，选择所需的设定温度，箱内温度开始上升，当箱内温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽熄，反复多次，一般120min以内可进入恒温状态。

3、当所需工作温度较低时，可采用二次设定方法，如所需温度60℃，一次可设定50℃，等温度过冲开始回落，再第二次设定60℃。这样可降低甚至温度过冲现象，尽快进入恒温状态。

4、根据不同物品潮湿程度，选择不同的干燥时间，如干燥时间较长，真空度下降，需再次抽气恢复真空度，应先真空泵电源，再开启真空阀。

5、干燥结束后应先关闭干燥箱电源，开启放气阀，解除箱内真空状态，再打开箱门取出物品。(解除真空后，如密封圈与玻璃门吸紧变形不易立即打开箱门，经过一段时间后，等密封圈恢复原形后，才能方便开启箱门。真空干燥机在使用过程中应该注意的问题：1.真空干燥机外壳必须有效接地，以保证使用安全

真空箱厂家设备-标承实验仪器-无尘真空箱厂家设备由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司位于上海市松江区佘山工业园区强业路18号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前标承实验仪器在制冷设备中享有良好的声誉。标承实验仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。标承实验仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。