

150kw玉柴静音柴油发电机

产品名称	150kw玉柴静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO150000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

150kw玉柴静音柴油发电机，

1. 赢得大泽发电机的信任。

它具有四冲程、高马力、低油耗、高耐久性，是大泽发动机技术的体现。

操作板集中，配备油灯报警灯，输出异常信号灯，操作方便。

考虑环保的设计。

反声设计，发动机排气满足的严格要求，并达到EPA和CARB的规定。

2. 使用外部技术，消声装置的音质很好。

3. 强力铜丝发电机，功率大，寿命长，性能稳定。

4. 发动机油门自动调节环境保护和节能，并总是节省您的钱。

5. 该装置的恒压电压稳定性较好地受到稳压器的保护。

大泽動力TO150000ET详细参数

一、技术规范

1. 额定输出：150KW

- 2.备用功率： 170KW
- 3.额定频率： 50Hz
- 4.额定电压： 400V
- 5.额定转速： 1500rpm
- 6.相 数： 单相三相
- 7.启动方式： 电启动
- 8.功率因数： 0.8/0.9
- 9.调节方式： AVR (自动电压调节器)
- 10.噪音水平 LP7m:65-75db
- 11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 12.电压波动： $\pm 0.5\%$
- 13.稳态调速率: $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

- 1.动力型号： TOTO150000
- 3.缸 径： 6*132*143MM
- 4.排 量： 6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量： 6缸
- 7.冷却方式： 封闭式水循环冷却
- 8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 420L

14.机组耗油量： 205g/kwh

15.润滑油油箱： 40L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO150000ET

2.额定功率： 150KW

3.额定电流： 单545/三315

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2800*1100*1600.机组重量（kg）：1800

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.

9.蓄电池

机器作为固定的动力装置，基础采用混凝土，使大机组安装在基层的基础上。用户可根据土壤的实际情况进行设计，并根据需要放置沟槽和防震沟。

该装置不固定在底座上，暂时使用时，应放置在能够承受机组和移动能力的平地上，以及底盘与地面之间的橡胶板。

消声装置可以安装在室内或室外，以减少室外噪音。

本机采用中性点绝缘系统，具有良好的接地装置。接地电阻值应小于50 当使用中性接地系统,接地电阻,应根据当地的规定。