

康明斯200kw静音柴油发电机组

产品名称	康明斯200kw静音柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO220000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

康明斯200kw静音柴油发电机组，采用仪器，标准输出。配置高，寿命长，耗油量低，噪音低。小型静音发电机用于工程，多年机械维修，终身维护。该发电机适用于室外工程应急、应急电源、医疗设备应急施工、工厂停电等。频率特性是当发电机频率偏离额定值时，调节器可保持的电压调节精度。由晶闸管元件构成的励磁调节器的频率特性优于电磁励磁调节器。例如，当频率为10%时，发电机的电压只会改变约1.5%。当频率为1%时，复合励磁调节器将发电机的电压改变约1.4%。

大泽動力TO220000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：200KW
- 2.备用功率：210KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：400V
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.8/0.9

9.调节方式： AVR (自动电压调节器)

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： ± 0.5

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

1.动力型号： TOYOTI200000

3.缸 径： 6*132*143MM

4.排 量： 6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量： 6缸

7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

14.机组耗油量： 40L

15.油箱容积： 500L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO220000ET

2.额定功率： 220KW

3.额定电流： 单727A/三421A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：4000*1800*1950mm2.机组重量（kg）：2800

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.

9.蓄电池

当静音发电机启动时，静音发电机的电机电流将比额定值高5-6倍，这不仅影响电机的使用寿命，而且会消耗更多的电能。系统设计时，系统会有一个固定的余量，但是电机的速度是固定的，但在实际使用中有时会减少。或者高速运转，所以变频是非常的。ROA电源产生的数字式逆变器静音发电机可实现电机的软启动。通过改变设备的输入电压频率，可以达到节能和调速的目的，可以提供过流，过压和过载。