

# 克拉管 益纳管业 克拉管产品特点

产品名称	克拉管 益纳管业 克拉管产品特点
公司名称	河北益纳管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县胜利北路西侧
联系电话	18831880798

## 产品详情

### 克拉管密封性好（河北益纳管业）厂家介绍

密封性好。PE管本身采用熔接连接（热熔或电熔），本质上保证了接口材质，结构与管体本身的同一性，实现了接头与管材的一体化。其接口的抗拉强度与强度均高于管材本体，可有效抵抗内压力产生的环向应力轴向应力。因此，与橡胶圈类接应或其他机械接头相比，不存在接应扭曲造成的泄露危险，密封性能十分良好。

抗应力开裂性好：PE管具有低的缺口敏感性，高抗剪切强度的段异的抗痕能力，耐环境应力性非常突出；抗扰动性能好：不会在接头处形成应力集中，克拉管产品特点，产品抗震设防烈度达9度；

1低温抗冲击性好：PE管的低温脆化温度极低，可在-60摄氏度温度范围内安全使用。而在我国北方地区，在冬季野外铺设的聚乙烯埋地给水时，总结出一条经验是在零度以下就不适宜铺设施工，因为这时聚乙烯管容易脆裂

### 克拉管标准与规格参数（河北益纳管业）厂家介绍克拉管标准与规格参数

#### 1、克拉管标准

##### 1.执行标准：德国DN16961标准

《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T19472.2-2017）

《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》（CECS164：2004）

《给水排水管道工程施工及验收规范》

##### 2.生产标准：CJJ143-2010

2、克拉管产品规格（mm）：DN300、DN400、DN500、DN600、DN700、DN800、DN900、DN1000、DN1100、DN1200、DN1300、DN1400、DN1500、DN1600、DN1700、DN1800、DN1900、DN2000、DN2200、DN2400、DN2500、DN2600、DN2800、DN3000

3、克拉管环刚度：可达20KN/m<sup>2</sup>（根据用户需要，SN8；SN10；SN12.5；SN16），覆土深度可达20m。

4、克拉管内压等级：0.3MPa，压力可达0.45Mpa。

5、克拉管柔韧性：183m可以盘成一个圆。

克拉管的规格很多，克拉管有哪些特点，按结构形式可分为：VW，PR，OP，SQ1，SQ2，SQ3等规格。按公称直径分为：DN300 DN400 DN500 DN600 DN700 DN800 DN900 DN1000 DN1200 DN1400 DN1500 DN1600 DN1800 DN2000 DN2200 DN2400 DN2500 DN2600 DN2800 DN3000 DN3500 DN4000等规格 按施工条件要求级数分为：SN2，SN4，SN6.3，SN8，SN12.5，SN16等规格，可按用户要求及工程条件设计，管顶以上覆土深度可达20M。

其中：PR、OP-主要用做埋地排水管道，SQ-主要用于制造容器或窨井，VW-主要用于三通、弯头、二次加工成型的管件，产品中应用的是PR系列，克拉管特点，该产品内表面光滑、外部为异型增强结构，克拉管，管材标准长度为6米，管内径范围为DN300-DN4000，产品指标均达到GB/T 19472.2-2004 B型结构壁管标准及PREN-13476欧洲标准要求。克拉管价格也是根据内外径的大小，和环刚度来划分，内外径越大，环刚度越高就越贵。克拉管-益纳管业-克拉管产品特点由河北益纳管业有限公司提供。河北益纳管业有限公司是一家从事“克拉管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“益纳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使益纳管业在排水系统中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！