

康明斯动力300kw柴油发电机组

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 康明斯动力300kw柴油发电机组 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO320000ET 电压:单三相 |
| 公司地址 | 嘉定区平城路789号1幢2218室 |
| 联系电话 | 021-51987641 13020198296 |

产品详情

康明斯动力300kw柴油发电机组，

外观设计新颖美观，内部工艺结构合理。同时，还拥有设计、内部结构等相关资料。大泽数码发电机的管道已经获得双层降噪系统的安静舒适设计使得数字发电机组的噪音比传统发电机的噪音低3-9分贝。它采用一个设计公司设计的风洞，使进气和排气更加顺畅，噪音和机械振动更小。数字发生器的关键部件是内置微处理器。通过强大的模块化设计，可以对发电机产生的原动力进行处理和净化，使数字发电机组的输出功率非常干净稳定。康明斯动力300kw柴油发电机组，发电机的功率波形是一个理想的正弦波，因此高质量的功率特别适合于对电压和电流波动敏感的电气设备和仪器，如计算机、传真机、打印机和通信设备。

产品简介：大泽動力TO320000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：300KW
- 2.备用功率：310KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：400V
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相 数：单相/三相

7.启动方式：电启动

8.功率因数：0.8/0.9

9.调节方式：AVR（自动电压调节器）

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： ± 0.5

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

1.动力型号：TOTO320000

3.缸径：6*132*143MM

4.排量：6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量：6缸

7.冷却方式：封闭式水循环冷却

8.供油方式：直喷

9.调速方式：电子调速

10.进气方式：自然吸气

11.机油型号：15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 720L

14.机组耗油量： 205g/kwh

15.润滑油油箱： 40L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO280000ET

2.额定功率： 270KW

3.额定电流： 单1200A/三650A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：4000*1800*1950.机组重量（kg）：3300

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.

9.蓄电池

静音发电机的主要优点

静音发电机的四大优势：

优点：结构简单，可靠性强。小型静音发电机体积小，比功率高，使用方便。整个结构简单，故障率低，使用性能好，可靠性高。

优势2：节能。小型静音发电机组可实现节能，平均效率高，运行稳定。

优点三：具有高电压稳定性，可以很好地保护电池。小型数字式变频发电机在运行过程中不会产生火花，有效提高了性能，避免了过流充电的影响。

四大优势：小型静音发电机销售成本更高，价格更低，整体性价比更高，满足现代企业的销售需求。