

五莲花板材耐腐蚀花岗岩石材五莲花路沿石大理石板材

产品名称	五莲花板材耐腐蚀花岗岩石材五莲花路沿石大理石板材
公司名称	润奇石业（五莲）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:润奇 型号:002 产地:五莲
公司地址	日照市五莲县石材产业园安泰路北侧（注册地址）
联系电话	13181169910

产品详情

一、简介

五莲花属于[花岗岩](#)的一种，其花色主要以黑色为主，灰点和黑点镶嵌其中，更显高贵色彩。色泽美观，华丽超群，并具有永不磨损，永不褪色的优良性能。五莲花密度约每立方米2.75吨左右，材质坚硬，磨光后光度如同镜面，高于化学合成石材，陶瓷产品等。

二、应用

由于全国建设加速，用到的环境石材越来越多。路边石，广场板材，大楼干挂等用处多，五莲花石材品质高，且因为五莲石材厂家众多，相比同类石材甚为实惠，五莲花已在全国范围广泛使用。五莲花材质加工的蘑菇石，挡车石，风水球，桥柱桥栏，圆柱等也广泛用于各个地区的各项建设！

工程板材

五莲花工程板材包括五莲花人行道板（铺路石）、五莲花盲道板

、广场石、楼梯踏步板等。这里重点介绍五莲花人行道板跟五莲花盲道板的铺装。

人行道板

基层的各项检测指标均应符合设计标准，五莲花人行道板铺设时，用广线每隔5m定点挂线控制平整度及高程。五莲花板材在拼装前应先拼出样本由业主和监理共同确认采用何种拼装方案。五莲花人行道板材铺装要求外观方正，排列整齐。

盲道铺装

五莲花盲道的铺装与人行道板材铺装方法一样，在施工中还应注意：

人行道铺装到建筑物时，应在其中布行进方向连续设置五莲花导盲石，路口缘石前铺装五莲花停步盲道石，铺装宽度不得小于0.60m。

人行横道处的触感石材距缘石0.30m或隔一块人行道砖铺装停步盲道石。导盲石与停步石成垂直向铺装，铺装宽度不得小于0.60m。

公共汽车停靠站，距缘石0.3m或隔一块人行道板材铺装五莲花导盲石。临时站牌设停步石，停步石与导盲石材成垂直向铺装，铺装宽度不得小于0.60m。

人行道里侧的缘石，在绿化带处高出人行道至少0.1m。绿化带的断口处用导盲石连接。