

活塞式注浆泵 无锡活塞式注浆泵 玖诚工程机械

产品名称	活塞式注浆泵 无锡活塞式注浆泵 玖诚工程机械
公司名称	天津玖诚机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区军粮城发电厂北侧10号平房
联系电话	15222758697 15222758697

产品详情

高压注浆泵不能启动的原因及处理方法

1、电动机或电源不正常。

处理方法：检查电源和原动机情况，无锡活塞式注浆泵，线路是否存在短路或断路情况。

2、高压注浆泵机头卡住

处理方法：用手转动联轴器看是否能转动，必要时解体检查，消除动静部分故障。

3、填料压得太紧

处理方法：放松填料。

4、排出阀未关

处理方法：关闭排出阀，重新启动高压注浆泵。

5、平衡管不通畅

处理方法：疏通平衡管。

关于高压注浆泵不能启动的原因及处理方法，活塞式注浆泵价格，请您对号入座、认真检查，若还有解决不了的，欢迎继续来电咨询!

双液注浆机安全操作注意事项

双液注浆机安全操作注意事项

- 1、双液注浆机应尽可能固定放置在水平位置，避免油管、吸浆管扭曲、打折，吸浆管尽可能的缩短，其垂直距离不要超过一米。
- 2、定期检查油箱网、油路滤网，活塞式注浆泵生产厂家，并进行清洗，定期更换液压油，建议一个月左右更换一次液压油。夏季使用68号液压油，冬季使用46号液压油，每次换液压油45公斤左右。

对介质要求低

砂浆注浆泵技术先进，活塞式注浆泵厂家，即使对粘度较高的介质注浆，依旧能够保持稳定良好的注浆状态，不会在注浆过程中造成介质粘贴在设备上，因此在注浆时对介质要求非常低的。

- 1、电机缺油，内部没有介质流动，转动时长时间处于干刮状态，使电机过热而烧坏;
- 2、电机散热不好，长时间工作时热量排不出去;
- 3、所用电压过低或过高，电流处于不稳定状态;
- 4、启动注浆泵时，电机处于缺项状态，超过一定时间后就会造成烧坏;
- 5、所用电机额定电压与所用电压不匹配;
- 6、注浆泵工作时，电机长时间处于低压状态。

活塞式注浆泵价格-无锡活塞式注浆泵-玖诚工程机械(查看)由天津玖诚工程机械有限公司提供。天津玖诚工程机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。玖诚——您可信赖的朋友，公司地址：天津市东丽区军粮城发电厂北侧10号平房，联系人：张经理。

