

# 能美JTY-GD-K29点型光电感烟火灾探测器（普通型）

产品名称	能美JTY-GD-K29点型光电感烟火灾探测器（普通型）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:能美 型号:JTY-GD-K29 产地:上海
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

能美JTY-GD-K29点型光电感烟火灾探测器（普通型）

### 一、技术指标

执行标准：GB4715-2005

使用电压范围：DC24V

额定电流：100mA

监视电流：约45uA

报警电流：1.32mA

使用温度范围：-20摄氏度-50摄氏度

使用湿度范围：20%-95%RH

配用底座：FZB014-2Z（露出型）（无移报用）

重量:约155g(含底座)

## 二，产品特性

普通型的点型感烟火灾探测器工作原理及特性与智能型的点型感烟火灾探测器相似。探测器通过火报用中继模块确定地址编码。一只火报用中继模块可以连接普通型的点型感烟火灾探测器的数量为20个。

可对基板进行防湿处理来满足防湿要求。

## 三，接线图：

能美JTY-GD-K29点型光电感烟火灾探测器(普通型)接线图