

PC/ABS(广州LG)GN-5007FL

产品名称	PC/ABS(广州LG)GN-5007FL
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:LUPOY 型号:GN-5007FL高流动 产地:广州LG PC/ABS
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

PC/ABS(广州LG)GN-5007FL

原料特点：PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性[????](#)。其中，PC就是聚碳酸酯，ABS就是丙烯腈（A）、丁二烯（B）和苯乙烯（S）的共聚物。这种[????](#)比单纯的PC和ABS性能更好，例如：抗冲击性提高，耐热性提高，硬度提高等等。ABS塑料

耐水解稳定性PC/ABS、低光泽PC/ABS、耐化学溶剂PC/ABS

PC/ABS原料典型应用范围:

汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件

2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，[???](#)，绘图仪，显示器

3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）：

4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，[????](#)管道

5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件等。

韩国LG PC/ABS GN-5007FM 无卤UL94V0阻燃 热稳定
韩国LG PC/ABS GP-5008BF 防火UL94V0阻燃 高耐热性
韩国LG PC/ABS MP-5000A 电镀级
韩国LG PC/ABS MP-5000AM 电镀级
韩国LG PC/ABS HP-5004 高流动 低温耐冲击
韩国LG PC/ABS GN-5001RFD 无卤UL94V0阻燃 高抗冲击
韩国LG PC/ABS HP-5004A 高流动 低温耐冲击
韩国LG PC/ABS GN-5001RFH 无卤UL94V0阻燃 高耐热 高耐冲击

PC/ABS工艺条件：干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。注射速度：尽可能地高。

化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影

响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种[????](#)还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。