

QJF漂浮式潜水泵 2000方大流量 浸入式 浮船泵选型

产品名称	QJF漂浮式潜水泵 2000方大流量 浸入式 浮船泵选型
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	23610.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJF 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

QJF漂浮式潜水泵安装方式为浮筒型潜水泵，是一家品牌企业，天津奥特泵业厂家专业生产。

QJF漂浮式潜水泵参数：

流量：10-14000方

扬程：2-25米

介质：海水或类似腐蚀性液体。

介质温度： 38

含砂量(重量比) 2%

电机内部必须充满清水

机组潜水深度应不大于70米，进水口应浸入动海水平面（落潮后）3米以下。

材质说明：

泵体：铸铁

水轮：不锈钢

泵轴：304L

轴承：轴瓦（进口材料）

螺栓：304L

潜水电机：不锈钢

电机轴：304L

我公司可根据用户要求制作不同型号的水泵。

电机说明：

QJF漂浮式潜水泵潜水电机为清水润滑，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。

在购置QJF漂浮式潜水泵前，有许多用户不晓得怎样选择流量扬程选型详细型号，如下：

1.首先要晓得井口的直径、就是水井井壁内径，选择潜水泵机组时，机组直径要小于井口内径，比方273mm的井口，激进选择200型机座号的潜水泵（机组外径184mm），319mm的井口能够选择250型机座号的水泵（机组外径233mm）。

2.选择QJF漂浮式潜水泵流量时就要依据井的涌水量来肯定，普通打井队打完新井之后，会提供一份成井报告，上面明晰的写出每一口水井的涌水量，选择水泵流量时，要小于水井的涌水量，比方井的涌水量在每小时70吨，就要选择流量每小时50-60吨的水泵，假如水泵流量超越水泵涌水量，水泵会呈现吸空的现象，因缺水工作招致水泵电机损坏，这样关于我们运用的水井也有一定的损坏。

3.选择QJF漂浮式潜水泵扬程时，也要依据成井报告所提供的水井动水位选择，普通潜水泵会下在动水位以下10-20米之间。在出水口后看下泵管铺设多长，依据水管的长度计算出实践总扬程。

天津奥特泵业有限责任公司可为您提供QJF漂浮式潜水泵的一切服务，包括报价，选型，制定方案，提供勘察，上门安装等服务！