

赞劲抗震支吊架制造 风管抗震支架 鹰潭抗震支架

产品名称	赞劲抗震支吊架制造 风管抗震支架 鹰潭抗震支架
公司名称	江西赞劲科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	九江市濂溪区十里大道910号
联系电话	13397004288 13397004288

产品详情

抗震支吊架的组装注意事项：

注意方面一：在对抗震设备组装中需注意能在设备柱上进行安装复合抗震设备，对于一些嵌入式钢板连接或者嵌入式螺栓施工方法，需要能够按照标准操作进行以能确保抗震支架在安装中结实稳定，能够有好的使用效果。

注意方面二：在对抗震设备组装中如果需要进行焊接处理，那么对于设备上的相关焊缝要注意能够进行好的填满，且在填满的基础上还能做到没有夹杂质的情况；当然了对于这种设备而言，要注意除了相关底座部分外，对于其他部分还需能过做到使用防锈漆进行防锈处理，这样才能很好的增强设备的使用寿命，让设备在使用中有好的效果。

注意方面三：在对抗震设备组装中具体的设备尺寸和类型，也需要能够依据相关现场实际情况而定，风管抗震支架，尤其是支架上的孔空需要能够用钻孔机进行合理打开，而不能直接使用电或者气焊进行处理；还有抗震设备上的孔径要做到能够比相关螺栓的直径大于1-2毫米，对于设备上带有的一些毛刺等情况存有隐患，在安装时候也需能够使用设备进行抛光去掉。

成品抗震支吊架的特征

特点1. 抗震等级支撑成品抗震支架的结构类型属于整体机构特点，鹰潭抗震支架，组装后可与机械设备产生美观大气、整洁美观的实际效果。因此，在机械设备的整个过程中，技术优势也是良好的。在产品研发的整个过程中，其支撑吊架的功能和特点是多样化的，可以应用于许多机械设备工作的行业边缘的功能和权益仍然会越来越多，是一种非常值得认可的结构选择。

特点2. 抗震等级支撑成品抗震支架在工程施工的全过程中非常简单，重要的是方向性判断时必须

加入水的精度，使其支撑吊架的可靠性和受力的实际效果更强。所以说，在营销推广这类新型支吊架的时候，发觉其功能和优点上仍是会更为优异，在销售市场上售卖的时候毫无疑问会深受顾客的热烈欢迎，其主要用途比较普遍的。

不同地方布置抗震支撑系统方式不同

、电气系统的布置原则

从能耗低抗震支架厂家采购的抗震支架如果应用于电气系统，在布置支架的时候要注意刚性电气线管、线槽及桥架之间的侧向抗震大距离不可以超过十二米，而纵向的抗震大距离范围则为侧向间距的一倍。另外，如果是为非刚性材质的电气系统布置抗震支架时横向抗震距离大不能大于六米，纵向距离也是横向的一倍。

第二、管道系统的布置原则

抗震支架厂家要求，在为管道系统布置抗震支撑时如果管线使用的材质是刚性的，抗震支架批发，其横向抗震支撑大间距不能大过十二米，管线材料为非刚性的则不能大于六米。另外，抗震支架厂家要求刚性材料的管线抗震加固纵向距离大不能大于二十四米，非刚性材料的管线则为十二米。

第三、风管系统的布置原则

如果是为普通刚性风管布置侧向的抗震吊架抗震支架厂家要求其大间距不大于九米、纵向抗震吊架的大间距为十八米。如果是为玻璃纤维和塑料等和非刚性材质的风管布置纵向抗震吊架，那么大纵向间距为九米，侧向的则要比纵向小一半。

赞劲抗震支吊架制造(图)-风管抗震支架-鹰潭抗震支架由江西赞劲科技有限公司提供。赞劲抗震支吊架制造(图)-风管抗震支架-鹰潭抗震支架是江西赞劲科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。