

西门子 XC216 交换机 6GK5216-0BA00-2AC2 已更新咨询

产品名称	西门子 XC216 交换机 6GK5216-0BA00-2AC2 已更新咨询
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	965.00/件
规格参数	西门子:交换机 库存:件 保内:全新原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

西门子系统XC216网络交换机6GK5216-0BA00-2AC2

SCALANCE XR552-12M

LED 和端口号坐落于前边

可选择：LED 坐落于前边，端口号坐落于后边

在网络交换机后边或上边/下边联接电源装置

4 个 SFP 扩展槽，用以配置 10 千兆以太网 SFP 插式光纤收发器、IE 连接电缆 SFP /SFP、或千兆网卡 SFP 插式光纤收发器

12x 4 端口号物质控制模块扩展槽

具备集成化 IP 路由功能，或是可以通过 KEY-PLUG 对 IP 路由功能开展拓展

SCALANCE XR528-6M

6x 4 端口号物质控制模块扩展槽

具备集成化 IP 路由功能，或是可以通过 KEY-PLUG 对 IP 路由功能开展拓展

SCALANCE XR526-8C

两个 SFP+ 插槽，用于配备 10 千兆以太网 SFP+ 插入式收发器、IE 连接电缆 SFP+/SFP+、或千兆 SFP 插入式收发器

8 个 Combo 端口，可以使用 10/100/1000 Mbit/s 光纤或电气接口（通过 SFP 插入式收发器）

16 个电气端口，传输速率 10/100/1000 Mbit/s

总共可以使用 26 个端口

电源类型 24 V 和 230 V（集成式）

具有集成 IP 路由功能，还可以通过 KEY-PLUG 对 IP 路由功能进行扩展

SCALANCE XR524-8C

总共可以使用 24 个端口

由于全模块化结构采用 SFPplus/SFP 和多种介质模块，因此可以在网络扩展和转换（例如，从铜缆转换为光缆）中**无限的灵活性（例如，采用更多的终端、更高的数据传输速率以及 PoE 端口），并可降低贮存成本

通过在 KEY-PLUG 上提供的*，无需更换现有硬件，即可改装第 3 层交换功能（IP 路由）

可在运行期间更换介质模块

网络具有可用性：

冗余电源

基于光纤或双绞线的冗余网络结构（冗余管理器、热备功能和集成 STP/RSTP/MSTP）

通过插入式 C-PLUG/KEY-PLUG 交换介质方便地进行设备更换

发生故障时，可非常*地重新组态网络

电源单元具有丰富的安装选件，可以提供具有前置和后置端口的各种型号的设备，因此，使用非常灵活

概述

SCALANCE XB-000 系列非网管型工业以太网交换机最佳适用于安装总线形和星形拓扑结构的工业以太网。

外壳为在标准 DIN 导轨上的控制柜或控制箱中节约空间的安装而设计。

产品型号

SCALANCE XB005 和 SCALANCE XB008 5 或 8 x 10/100 Mbit/s RJ45 端口，电气

SCALANCE XB005G 和 SCALANCE XB008G（千兆）5 或 8 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 端口，电气

SCALANCE XB004-1 4 x 10/100 Mbit/s RJ45 端口（电气）1x 100 Mbit/s SC 光纤端口（多模玻璃光纤），最长 5 km

SCALANCE XB004-2 4 x 10/100 Mbit/s RJ45 端口（电气）2 x 100 Mbit/s SC 光纤端口（多模玻璃光纤），最长 5 km

SCALANCE XB004-1LD（长距离）4 个 10/100 Mbit/s RJ45 电气端口 1 个 100 Mbit/s SC 光学端口（单模，玻璃），长达 26 km

SCALANCE XB004-1G（千兆）4 x 10/100/1 000 Mbps RJ45 端口（电口）1 x 1 000 Mbps SC 端口，光纤（多模，玻璃），最长 750 m

SCALANCE XB004-1G（长距离）4 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 端口，电口 1x 1000 Mbit/s SC 端口，光纤（单模，玻璃），最长 10 km

优势

实现简单而又非常经济的机器网络

体积小，设计紧凑，安装节省空间

可在工业环境中使用

调试速度快，无需组态

通过 LED 灯，便于在现场进行诊断

由于具有集成自动交叉功能，因此可简单使用未交叉的连接电缆

可低成本连接特别遥远的节点

24 V AC 型适合在楼宇自动化中使用