

高原型3KW静音柴油发电机使用

产品名称	高原型3KW静音柴油发电机使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO3800ET-J 品牌：:大泽动力 功率:3KW柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

高原型3KW静音柴油发电机使用柴油发动机组噪声是由多种声源构成的复杂声源。按照噪声辐射方式,它可分为空气动力噪声、表面辐射噪声和电磁噪声。按照产生的原因,柴油机表面辐射噪声又可分为燃烧噪声和机械噪声。其中空气动力噪声为主要噪声源。

新发电机或封存的发电机经磨合运转后(较初的50小时),需进行以下维护工作:清洁或更换空滤 更换发动机润滑油 更换或洗净润滑油滤器的滤芯 重新上紧各部分螺栓和螺冒 新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转,尽可能使用厂家推荐使用的润滑油,不同牌号的润滑油不要混合使用,润滑油中含有各种添加剂,不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降,导致运动部件的异常磨损。
高原型3KW静音柴油发电机往燃油箱内注油时,注油口应有滤器,放上滤布更好;燃油先要在油箱内静置24小时以上,使水和杂质沉淀后使用;平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物。
*整机体积小、重量轻、结构紧凑、造型新颖美观;

型号: TO3800ET-J

发电机参数

额定功率: 3KW

备用功率: 3.2KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220V/380v

结构类型: 静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO178F

活塞排量（ml）：296

机油容量（L）：1.1L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160

三相柴油发电机在使用时往燃油箱内注油时，应先关闭机器，注油口应有滤网过滤器；水泵长期不使用应放关闭汽油开关，并放尽化油器里的剩余汽油，拧开水泵排泄塞头排出底部的水和沉积物。定期检修和有计划的保养是延长发动机使用寿命的关键所在，检修周期和检修项目要根据用途、使用状况和燃油、润滑油的性状作适当调整。

柴油发动机组噪声是由多种声源构成的复杂声源。