

壁挂式分光路器箱 32芯光缆分纤盒

产品名称	壁挂式分光路器箱 32芯光缆分纤盒
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:32芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

光缆分线盒光纤分纤箱- 材质（SMC，塑料，冷轧板），32芯塑料光纤分线箱
光分路箱（光纤分线箱）适合于楼道壁挂式安装；

- 1.箱体采用优质冷轧钢板，SMC，塑料制造；
- 2.箱体设计轻巧灵便，特别适用于PON技术无源光分配网大楼的使用；
- 3.适用于SC，FC适配器的安装与使用；
- 4.可安装各种分光比的PLC光分路器

光缆分线盒光纤分纤箱-光纤分线箱

12光纤分线盒：24芯光纤分线盒，16芯光纤分纤盒，24芯光纤分线盒，12芯光缆分线盒，16芯光缆分线盒，24芯光缆分线盒，48芯光纤分线盒，12芯光纤分纤箱，24芯光纤分纤盒，16芯光纤分纤盒，SMC分纤箱，SMC分纤盒

材质：冷轧板 SMC ABS 不锈钢

型号：4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯288芯

使用区：移动 联通 铁通 电信 广电FTTH FTTB FTTX FTTP

安装地方：壁挂式 楼道 室外 室内 抱杆式 入墙式家庭住宅

-材质（SMC，塑料，冷轧板）-产品规格如下：

产品名称	产品型号（RS-GP）	产品尺寸	备注
插片式8芯光缆分纤箱	RS-GP8A1	长*宽*高（mm） 220*180*62（mm）	（安装方式） 挂壁式、抱杆式
插片式16芯光缆分纤箱	RS-GP16A1	315*275*96（mm）	RS-GP16A2
插片式32芯光缆分纤箱	RS-GP32A1	420*320*125（mm）	
12芯光缆分纤箱-分线箱	RS-GP12A1	RS-GP12A2	265*230*85（mm）
16芯光缆分纤箱-分线箱	RS-GP16H1	300*270*100（mm）	
24芯光缆分纤箱-分线箱	RS-GP24H1	RS-GP24H2	379*290*115（mm）
36芯光缆分纤箱-分线箱	RS-GP36H1		
48芯光缆分纤箱-分线箱	RS-GP48H1		

光纤配线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。连接器插拔耐久性寿命>1000次。全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm。对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。阻燃：符合GB5169.7实验A要求

光纤分线盒 图片 厂家 价格-

慈溪市天博通信设备厂—慈溪32芯塑料光纤分光箱价格-，塑料箱体材质采用ABS PC阻燃V0级塑料注塑而成满足电信，联通，移动，铁通标准要求，安装方便简单，是光纤工程改造的可选购的光纤产品。

一、32芯光纤分线箱（SMC，塑料，冷轧板）-概述

本设备是适用于FTTH网络 电信网络 数据通信网络 局域网等

二 芯光纤分线盒-产品结构特点：

慈溪32芯塑料光纤分光箱价格，箱体全封闭式结构，外形简洁美观。

箱体材料PC ABS，防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化性能优越，防护等级达到IP54。

双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.

配线盘可翻转操作，施工、维护方便快捷。

箱体安装方式可采用挂墙或抱杆安装方式，室内室外均可使用。

三、技术条件：

1、慈溪32芯塑料光纤分光箱，环境要求

工作温度：-40 ~ 60

相对湿度：85% (30)

大气压力：70KPa ~ 106Kpa

2、主要技术指标

光缆进入数量:1X2根(上下进缆均可)

皮纤进入数量:1X2根(上下进缆均可))

箱门开启角度:180 °

适配器可选SC\FC\LC

3、防雷技术指标

箱体接地装置与箱体绝缘，绝缘电阻不小于1000M /500V（直流电）；

IR 1000M /500V